BIKUCOAT SPEED Seal

Descrizione del prodotto

Guaina liquida monocomponente rinforzata con fibre e priva di solventi, a base di polimeri silano modificati, ideale per forme geometriche complesse, come piccole perforazioni (ad es. viti). Consente di integrare in modo sicuro ed ermetico le perforazioni nello strato impermeabilizzante di BIKUCOAT SPEED.



Caratteristiche del prodotto

- viscosità strutturale elevata
- inodore
- senza solventi
- elasticità elevata e duratura
- capacità di diffusione
- resistente alle intemperie
- resistente agli alcali
- stabile ai raggi UV
- resistente all'invecchiamento
- lavorazione facile

Fusto	3.5 kg
Consumo	3.0 kg/m^2
Colore	grigio

Applicazioni

Funzione e applicazione

- Impermeabilizzazione rinforzata con fibre e senza tessuto d'armatura
- Impiegabile unicamente su sottofondi rigidi
- In aggiunta a BIKUCOAT SPEED per le più piccole perforazioni
- Trattamento preventivo dei sottofondi come da tabella delle aderenze
- Per sottofondi orizzontali e verticali

Componente e utilizzo

- per forme geometriche complesse in combinazione con impermeabilizzazioni di raccordi e risvolti secondo SIA 271, SIA 272

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Densità			**g/cm^3**	**1.3**
Temperatura dell'aria			**°C**	**+ 5 - + 35**
Temperatura del materiale			**°C**	**+ 5 - + 35**
Temperatura del sottofondo			**°C**	**+ 5 - + 35**
Resistenza termica			**°C**	**- 20 - + 80**
Umidità relativa dell'aria			**%**	**≤ 80**
Resistente alla pioggia a 20°C e 50% um. rel.				**~30**
Tempo di asciugatura a 20°C e 50% um. rel.				**~24**

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-06-30

BIKUCOAT SPEED Seal

Avvertenze

Applicazione	Durante l'applicazione e l'indurimento, la temperatura del sottofondo deve essere di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Norme	È indispensabile attenersi alle norme vigenti e rilevanti per l'applicazione e implementare i loro requisiti in modo coerente. Devono essere rispettate anche le istruzioni di montaggio e le direttive di lavorazione di swisspor AG, nonché le specifiche tecniche delle associazioni di categoria.
Stoccaggio	Può essere conservato per min. 6 mesi in un luogo fresco e asciutto, al riparo dal calore e dalla luce diretta del sole.
Sicurezza	Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

swisspor

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-06-30