

BIKUCOAT SPEED Seal

Produktbeschreibung

Faserverstärkter, lösemittelfreier, einkomponentiger Flüssigkunststoff auf SMP-Basis, der sich besonders für geometrisch anspruchsvolle Formen wie Kleinstdurchdringungen (z.B. Schrauben) eignet. Er ermöglicht eine sichere und dichte Integration dieser Durchdringungen in die BIKUCOAT SPEED Abdichtung.



Produkteigenschaften

- ✓ erhöhte strukturviskosität
- ✓ geruchsneutral
- ✓ lösemittelfrei
- ✓ hoch- / dauerelastisch
- ✓ diffusionsfähig
- ✓ witterungsbeständig
- ✓ alkaliebeständig
- ✓ UV-stabil
- ✓ alterungsbeständig
- ✓ einfache Verarbeitung

Gebinde	3.5 kg
Verbrauch	3.0 kg/m ²
Farbe	grau

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Faserverstärkte vlieslose Abdichtung
- ✓ Nur auf starren Untergründen einsetzbar
- ✓ Ergänzung zu BIKUCOAT SPEED bei kleinsten Durchdringungen
- ✓ Untergrundvorbehandlung gemäss aktueller Haftungstabelle
- ✓ Für horizontale und vertikale Untergründe

Bauteil und Nutzung

- ✓ für geometrisch anspruchsvolle Formen im Zusammenhang mit Abdichtung für An- und Abschlüsse gemäss SIA 271, SIA 272

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Dichte			g/cm ³	1.3
Lufttemperatur			°C	+ 5 - + 35
Materialtemperatur			°C	+ 5 - + 35
Untergrundtemperatur			°C	+ 5 - + 35
Temperaturbeständigkeit			°C	- 20 - + 80
Relative Luftfeuchtigkeit			%	≤ 80
Regenfest bei 20°C und 50% r.L.F.			Min.	~30
Durchtrocknungszeit bei 20°C und 50% r.L.F			Std.	~24

BIKUCOAT SPEED Seal

Hinweise

Anwendung	Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.
Normen	Die jeweils gültigen und für die Anwendung relevanten Normen sind zwingend zu berücksichtigen und deren Vorgaben konsequent umzusetzen. Ebenso sind die aktuellen Verlegeanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG sowie die technischen Vorgaben der Fachverbände verbindlich einzuhalten.
Lagerung	Kühl, trocken, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt, mind. 6 Monate lagerfähig.
Sicherheit	Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten.
Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.



swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com