

# BIKUCOAT SPEED Primer

## Produktbeschreibung

Einkomponentiger, lösemittelhaltiger Primer zur Haftvermittlung für Metall- und Kunststoffuntergründe.



## Produkteigenschaften

- ✓ 1-komponentig
- ✓ lösemittelhaltig
- ✓ einfache Verarbeitung
- ✓ geringer Verbrauch
- ✓ schnelle Aushärtung

<b>Gebinde</b>	0.4 kg
<b>Verbrauch</b>	40 - 60 g/m <sup>2</sup>
<b>Farbe</b>	farblos

## Anwendungen

### Funktion und Anwendung

- ✓ Haftvermittler für Metall- und Kunststoffuntergründe
- ✓ Untergrundvorbehandlung gemäss aktueller Haftungstabelle
- ✓ Für horizontale und vertikale Untergründe

### Bauteil und Nutzung

- ✓ Grundierung für Abdichtung von An- und Abschlüssen gemäss SIA 271, SIA 272

## Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Dichte			g/cm <sup>3</sup>	0.9
Lufttemperatur			°C	+ 5 - + 35
Untergrundtemperatur			°C	+ 5 - + 35
Materialtemperatur			°C	+ 10 - + 35
Temperaturbeständigkeit			°C	- 20 - + 60
Relative Luftfeuchtigkeit			%	≤ 80
Durchtrocknungszeit bei 20°C und 50% r.L.F			Std.	~ 0.5

## Hinweise

<b>Anwendung</b>	Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.
<b>Normen</b>	Die jeweils gültigen und für die Anwendung relevanten Normen sind zwingend zu berücksichtigen und deren Vorgaben konsequent umzusetzen. Ebenso sind die aktuellen Verlegeanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG sowie die technischen Vorgaben der Fachverbände verbindlich einzuhalten.
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt, mind. 6 Monate lagerfähig.
<b>Sicherheit</b>	Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten.
<b>Hinweis</b>	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.



**swisspor AG**  
Bahnhofstr. 50  
CH-6312 Steinhausen  
[info@swisspor.com](mailto:info@swisspor.com)  
Tel. +41 56 678 98 98

**Verkauf**  
Tel. +41 56 678 98 98  
[verkauf@swisspor.ch](mailto:verkauf@swisspor.ch)  
[bestellungen@swisspor.com](mailto:bestellungen@swisspor.com)

**Technischer Support**  
Tel. +41 56 678 98 00  
[technik@swisspor.com](mailto:technik@swisspor.com)