

BIKUCOAT SPEED Primer

Produktbeschreibung

Einkomponentiger, lösemittelhaltiger Primer zur Haftvermittlung für Metall- und Kunststoffuntergründe.

Produkteigenschaften

- ✓ 1-komponentig
- ✓ lösemittelhaltig
- ✓ einfache Verarbeitung
- ✓ geringer Verbrauch
- ✓ schnelle Aushärtung



Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Haftvermittler für Metall- und Kunststoffuntergründe
- ✓ Untergrundvorbehandlung gemäss aktueller Haftungstabelle
- ✓ Für horizontale und vertikale Untergründe

Bauteil und Nutzung

- ✓ Grundierung für Abdichtung von An- und Abschlüssen gemäss SIA 271, SIA 272

Gebinde	0.4 kg
Verbrauch	40 - 60 g/m ²
Farbe	farblos

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Dichte			g/cm ³	0.9
Lufttemperatur			°C	+ 5 - + 35
Untergrundtemperatur			°C	+ 5 - + 35
Materialtemperatur			°C	+ 10 - + 35
Temperaturbeständigkeit			°C	- 20 - + 60
Relative Luftfeuchtigkeit			%	≤ 80
Durchtrocknungszeit bei 20°C und 50% r.L.F			Std.	~ 0.5

Hinweise

Anwendung	Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.
Normen	Die jeweils gültigen und für die Anwendung relevanten Normen sind zwingend zu berücksichtigen und deren Vorgaben konsequent umzusetzen. Ebenso sind die aktuellen Verlegeanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG sowie die technischen Vorgaben der Fachverbände verbindlich einzuhalten.
Lagerung	Kühl, trocken, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt, mind. 6 Monate lagerfähig.
Sicherheit	Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten.
Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.



swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com