

BIKUPRIME MMA

Produktbeschreibung

Schnellhärtendes, 2-komponentiges Grundierungsharz auf Kunstharzbasis mit niedriger Viskosität. Dient als zuverlässiger Haftvermittler zwischen Betonuntergrund und Polymerbitumen-Dichtungsbahnen. Ideal geeignet für die Anwendung bei bituminösen Verbundabdichtungssystemen. (SIA 271 / SIA 272).



Produkteigenschaften

- ✓ hitzebeständig (Aufschweissen von Bitumenbahnen)
- ✓ poren-, lunker- und rissfüllend
- ✓ schnelle Aushärtung
- ✓ Hydrolyse- und alkalibeständig
- ✓ lösemittelfrei

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Grundierungsharz für bituminöse Verbundabdichtungen. Auch für Mörtelausgleichsschichten und Kratzspachtelungen geeignet.

Bauteil und Nutzung

Flachdach

- ✓ Für horizontale und vertikale Untergründe nach SIA 271/272



Gebinde	25 kg
Verbrauch	0.5 - 0.6 kg/m ²
Farbe	violett
Mischverhältnis	Kratzspachtelung 1 : 1.5 (Harz : Sand) Mörtel 1 : 4 (Harz : Sand)

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Temperaturbeständigkeit			°C	90
Dichte			g/cm ³	1.01
Brandverhalten		EN 13501-1		E

Hinweise

Anwendung	Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.
Normen	Die jeweils gültigen und für die Anwendung relevanten Normen sind zwingend zu berücksichtigen und deren Vorgaben konsequent umzusetzen. Ebenso sind die aktuellen Verlegeanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG sowie die technischen Vorgaben der Fachverbände verbindlich einzuhalten.
Lagerung	trocken und kühl, vor Hitze geschützt, in gut durchlüfteten Räumen, im Originalgebinde luftdicht verschlossen max. 12 Monate
Sicherheit	Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten.
Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.