

BIKUPRIME KAT

Produktbeschreibung

Zusatzkomponente für BIKUPRIME MMA – Harz.

Der BIKUPRIME KAT ist ein unverzichtbarer Bestandteil des BIKUPRIME MMA-Systems. Er übernimmt die Funktion des Starters und steuert zugleich die Härtungsreaktion. Durch die individuell dosierbare Zugabemenge lässt sich die Reaktionsgeschwindigkeit optimal an Temperatur und andere Umgebungsbedingungen anpassen



Produkteigenschaften

- ✓ gut löslich
- ✓ hocheffektiv

Beutel	0.3 kg
Farbe	weiss

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Zusatzkomponente für BIKUPRIME MMA als Grundierungsharz für bituminöse Verbundabdichtungen auf Betonuntergründen.

Bauteil und Nutzung

Flachdach

- ✓ Zusatzkomponente für BIKUPRIME MMA

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Dichte			g/cm ³	1.23

Hinweise

Normen	Die jeweils gültigen und für die Anwendung relevanten Normen sind zwingend zu berücksichtigen und deren Vorgaben konsequent umzusetzen. Ebenso sind die aktuellen Verlegeanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG sowie die technischen Vorgaben der Fachverbände verbindlich einzuhalten.
Lagerung	trocken und kühl, vor Hitze geschützt, in gut durchlüfteten Räumen, im Originalgebinde luftdicht verschlossen max. 12 Monate
Sicherheit	Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten.
Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.



swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com