

# swissporBIKUCOAT-SPEED Seal 1K

## Produktbeschreibung

swisspor BIKUCOAT-SPEED Seal 1K ist ein faserverstärkter, lösemittelfreier, einkomponentiger Flüssigkunststoff auf SMP-Basis. Er eignet sich ideal für schnelle, flammlos ausgeführte Notabdichtungen und Reparaturen auf schwer zugänglichen Flächen.

## Produkteigenschaften

- ✓ Faserverstärkt für hohe Stabilität
- ✓ Einkomponentig, direkt verarbeitbar
- ✓ Lösemittelfrei, geruchsarm und umweltfreundlich
- ✓ Schnell und einfach anzuwenden
- ✓ Bildet einen geschlossenen, elastischen Film
- ✓ Auch auf schwierigen Untergründen haftstark
- ✓ Hautbildung im Gebinde beeinträchtigt Restmaterial nicht



VE 3,5 kg

## Anwendungen

- ✓ Reparaturen auf Dachflächen und in Anschlussbereichen
- ✓ Notabdichtungen bei akuten Schäden
- ✓ Abdichtungen in schwer zugänglichen Bereichen, wo vliesarmierte Systeme nicht möglich sind
- ✓ Ergänzende Reparaturen an bestehenden Abdichtungssystemen

## Technische Daten

Merkmal	Bewertung
Basis	SMP
Verbrauch	ca. 1,0 – 2,0 kg/m <sup>2</sup>
Härtung (bei + 20 °C / 50% rel. Feuchte)	Durchtrocknung nach ca. 24 Std. Regenfest nach ca. 45 min.
Farbe Grundton	Grau
Mindestverarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund)	+5°C
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C

# swissporBIKUCOAT-SPEED Seal 1K

## Hinweise

---

<b>Untergrund</b>	Der Untergrund muss trocken, fest, sauber sowie frei von Fett, Öl und losen Bestandteilen sein, damit eine sichere Haftung gewährleistet ist.
<b>Verlegung</b>	Das Material wird einfach und gleichmäßig mit Kelle oder Spachtel aufgetragen, sodass ein geschlossener, nahtloser Film entsteht.
<b>Lagerung</b>	Bei geschlossenem Gebinde und gleichbleibender Lagertemperatur unter +25°C bis 6 Monate verarbeitbar.
<b>Entsorgung</b>	Eingetrocknete Reste können als Bauschutt entsorgt werden, flüssige Reste sind entsprechend den örtlichen Vorschriften als Sonderabfall zu behandeln, und ausgehärtete, leere Gebinde gehören ins Recycling.

---