

swisspor BIKUCOAT-SPEED Quick

Produktbeschreibung

swisspor BIKUCOAT-SPEED Quick ist ein lösemittelfreier Beschleuniger, der speziell für Spachtelmassen aus swisspor BIKUCOAT-SPEED LF 1K und Quarzsand entwickelt wurde. Er verkürzt die Durchhärtungszeit der Spachtelschichten und sorgt für eine zuverlässige Verarbeitung. Eine Kombination mit anderen swisspor BIKUCOAT-SPEED Produkten ist nicht zulässig.



Produkteigenschaften

- ✓ Lösungsmittelfrei
- ✓ Beschleunigt die Durchhärtung von Spachtelmassen
- ✓ Exakte Dosierung über Kunststoffflasche möglich
- ✓ Einfache Verarbeitung mit Rührwerk
- ✓ Nur in Verbindung mit swisspor BIKUCOAT-SPEED LF 1 K + Quarzsand einsetzbar

VE 0,25 kg in Kunststoffflaschen

Anwendungen

- ✓ Zum Beschleunigen der Durchhärtung von Spachtelmassen aus swisspor BIKUCOAT-SPEED LF 1 K und Quarzsand
- ✓ Geeignet für Reparatur- und Ausgleichsarbeiten, bei denen eine schnelle Weiterbearbeitung erforderlich ist

Technische Daten

Merkmal	Bewertung
Basis	Lösemittelfreier Beschleuniger
Farbe Grundton	Farblos, transparent
Dichte	ca. 1,0 g/cm ³
Reinigung	Im flüssigen Zustand mit einem trockenen Lappen

swisspor BIKUCOAT-SPEED Quick

Hinweise

Untergrund	Die spätere Spachtelmasse ist auf trockenen, festen, sauberen und vorbereiteten Untergründen einzusetzen, wie in den technischen Hinweisen zum mit swisspor BIKUCOAT-SPEED LF 1 K beschrieben.
Verlegung	Die Zugabe erfolgt mit ca. 5 ml swisspor BIKUCOAT-SPEED Quick je 1,0 kg swisspor BIKUCOAT-SPEED LF 1 K und 1,8 kg Quarzsand; gründlich einrühren und die fertige Mischung zeitnah verarbeiten.
Lagerung	Bei geschlossenem Gebinde und gleichbleibender Lagertemperatur zwischen +15°C und +25°C bis 12 Monate verarbeitbar.
Entsorgung	Nicht ausgehärtete Reste sind als Sonderabfall zu entsorgen, vollständig ausgehärtete Reste sowie leere Gebinde können dem Recycling zugeführt werden.
