

swisspor BIKUCOAT SPEED FSP 1K

Produktbeschreibung

swissporBIKUCOAT-SPEED FSP 1K ist ein lösemittelfreier, einkomponentiger Flüssigkunststoff auf SMP-Basis, der zur flammlosen Ausführung von Notabdichtungen oder für Reparaturen genutzt werden kann sowie zum Ausgleichen von Unebenheiten.

Produkteigenschaften

- ✓ Materialbasis ist ein SMP (SilanModifiziertesPolymer)
- ✓ Einkomponentig, direkt verarbeitbar
- ✓ Lösemittelfrei, geruchsarm und umweltfreundlich
- ✓ Schnell und einfach anzuwenden
- ✓ Sehr gute Langzeithaftung
- ✓ Hohe Deckkraft
- ✓ Schnell trocknend

Anwendungen

- ✓ Reparaturen auf Dachflächen und in Anschlussbereichen
- ✓ Notabdichtungen bei akuten Schäden
- ✓ Abdichtungen in schwer zugänglichen Bereichen, wo vliesarmierte Systeme nicht möglich sind
- ✓ Ausgleichen von Unebenheiten



VE	3,5 kg Kunststoffeimer
----	------------------------

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Durchhärtung / Belastbarkeit			Tage	Durchtrocknung nach ca. 24 Std. Regenfest nach ca. 45 min.
Temperaturbeständigkeit			°C	-20°C bis +80°
				Mindestverarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund) +5