

# BIKUPRIME MMA

## Description produit

Schnellhärtendes, 2-komponentiges Grundierungsharz auf Kunstharzbasis mit niedriger Viskosität. Dient als zuverlässiger Haftvermittler zwischen Betonuntergrund und Polymerbitumen-Dichtungsbahnen. Ideal geeignet für die Anwendung bei bituminösen Verbundabdichtungssystemen. (SIA 271 / SIA 272)

## Caractéristiques du produit

- ✓ hitzebeständig (Aufschweissen von Bitumenbahnen)
- ✓ poren-, lunker- und rissfüllend
- ✓ schnelle Aushärtung
- ✓ Hydrolyse- und alkalibeständig
- ✓ lösemittelfrei

## Applications

### Fonction et application

- ✓ Grundierungsharz für bituminöse Verbundabdichtungen. Auch für Mörtelausgleichsschichten und Kratzspachtelungen geeignet.

### Élément de construction et utilisation

Flachdach

- ✓ Für horizontale und vertikale Untergründe nach SIA 271/272

## Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Résistance à la température			°C	90
Masse volumique apparente			g/cm <sup>3</sup>	1.01
Comportement au feu		EN 13501-1		E

## Informations

Application	La température du support doit être d'au moins 3 °C au-dessus du point de rosée pendant l'application et la phase de durcissement.
Normes	Les normes en vigueur et pertinentes pour l'application doivent impérativement être prises en compte et leurs exigences appliquées de manière stricte. De même, les instructions de pose et directives de mise en œuvre actuelles de swisspor Romandie SA, ainsi que les prescriptions techniques des associations professionnelles, doivent être respectées.
Stockage	Au sec et au frais, à protéger des grandes chaleurs, dans des pièces bien aérées, dans les récipients d'origine fermés hermétiquement, max. 12 mois
Sécurité	Les fiches de données de sécurité des produits utilisés doivent être respectées.
Informations	Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.

swisspor

Gebinde	25 kg
Verbrauch	0.5 - 0.6 kg/m <sup>2</sup>
Farbe	violett
Mischverhältnis	Kratzspachtelung 1 : 1.5 (Harz : Sand) Mörtel 1 : 4 (Harz : Sand)



**swisspor Romandie SA**  
Chemin du Bugnon 100  
CH-1618 Châtel-St-Denis  
romandie@swisspor.com

**Vente + Administration**  
Tél. +41 21 948 48 48  
commandes@swisspor.com

**Support technique**  
Tél. +41 21 948 48 11  
technique@swisspor.com