

Leistungserklärung Nr. LE-016.3.0-ROZU-25.1

Déclaration de performance Nr. LE-016.3.0-ROZU-25.1

nach Artikel 8 der Bauproduktenverordnung (CH-BauPVO) SR 933.01 / nach Artikel 4 der Bauprodukteverordnung (EU-Bau PVO) 305/2011

selon l'article 8 du Règlement Produits de Construction (CH-BauPVO) SR 933.01 / selon l'article 4 du Règlement Produits de Construction / Règlement UE n° 305/2011

1	Kenncode des Produkttyps <i>Code d'identification unique du produit type</i>	swissporTOPLINE Noppenbahn		
2	Typen-, Chargennummer <i>Numéro de type, de lot ou de série</i>	Chargennummer: siehe Etikett <i>Numéro de lot: voir étiquette du produit</i>		
3	Verwendungszweck <i>Usages prévus du produit de construction</i>	Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Geforderte Eigenschaften für die Anwendung in vertikalen und horizontalen Dränanlagen <i>Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l'utilisation dans les systèmes de drainage Utilisation dans les systèmes de drainage verticaux et horizontaux</i>		
4	Handelsname <i>Marque déposée</i>	swissporTOPLINE Noppenbahn		
	Kontaktanschrift des Herstellers <i>Nom et adresse de contact du fabricant</i>	swisspor AG, Bahnhofstrasse 50, CH-6312 Steinhausen <i>swisspor Romandie SA, Z.I. Pra de Plan, CP 60, CH-1618 Châtel-St-Denis</i>		
5	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten <i>Nom et adresse de contact du mandataire</i>	wie Nr. 4 <i>voir point 4</i>		
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit <i>Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances</i>	System 2+ <i>Système 2+</i>		
7	Harmonisierte Norm <i>Norme harmonisée</i> Notifiziertes Prüflabor <i>Organisme Notifié</i>	EN 13252:2016 NB 0799, Kiwa GmbH Niederlassung TBU, Gutenbergstraße 29, 48268 Greven, Germany		
	Erklärte Leistung <i>Performances déclarées</i>			
	Wesentliche Merkmale <i>Caractéristiques essentielles</i>	Leistung (Mittelwert) <i>Performances (moyenne)</i>	Harmonisierte techn. Spezifikation <i>Spécification technique harmonisée</i>	Harmonisierte techn. Spezifikation <i>Spécification technique harmonisée</i>
	Zugfestigkeit MD/CMD <i>Résistance à la traction MD/CMD</i>	5.0 kN/m (-1.5) / 5.0 kN/m (-1.5)	EN ISO 10319	EN 13252:2016
	Dehnung bei Höchstzugkraft MD/CMD <i>Allongement à la charge maximale MD/CMD</i>	36% (± 20) / 36% (± 15)	EN ISO 10319	
	Wasserableitvermögen in der Ebene <i>Perméabilité dans le plan</i>	2,5 l/(m·s) (-0,25) 20 kPa i = 1,0	EN ISO 12958	
	Dauerhaftigkeit gemäß Anhang B <i>Durabilité conformément à l'annexe B</i>			
	Witterungsbeständigkeit <i>Résistance</i>	Innerhalb von zwei Wochen nach Einbau abzudecken <i>À recouvrir dans les 2 semaines suivant la pose</i>	EN 12224	
	Dauerhaftigkeit <i>Durabilité</i>	Beständig für mindestens 5 Jahre in natürlichen Böden mit 4 ≤ pH ≤ 9 und Bodentemperaturen ≤ 25 °C <i>Durable pendant au moins 5 ans dans des sols naturels avec un pH compris entre 4 et 9 et une temperature du sol est ≤ 25 °C</i>	EN ISO 13438 (Verfahren A / Methode B)	

	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die oben genannte Herstellerin verantwortlich.
9	<i>Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément aux dispositions légales pertinentes, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.</i>
	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / <i>Signé par le fabricant et en son nom par :</i> Daniel Müller, Geschäftsführer swisspor AG  Edouard Logoz, Directeur général swisspor Romandie SA  Boswil, 20.05.2025 Chatel-St-Denis, 20.05.2025