

# swisspor Topline BIT Voranstrich

## Produktbeschreibung

Lösemittelfreier, haftverbessernder Voranstrich auf Basis einer Bitumenemulsion für alle swisspor Topline Bitumendickbeschichtungen.

## Produkteigenschaften

- ✓ Lösemittelfrei und umweltschonend
- ✓ Leichte Verarbeitung
- ✓ Gebrauchsfertig
- ✓ Schnell trocknend
- ✓ Spritz-, roll - und streichfähig
- ✓ Frostfrei bis 12 Monate lagerfähig

## Anwendungen

- ✓ Auf senkrechten und waagerechten Flächen
- ✓ Bodenplatten / Fundamenten / Kellerwänden
- ✓ Auf allen bekannten geeigneten mineralischen Untergründen sowie alten vorbehandelten bituminösen Anstrichen und Dickbeschichtungen.



## Technische Daten

Merkmal	Einheit
Verbrauch	0,1 – 0,2 l/m <sup>2</sup>
Dichte	Ca. 1,0 kg/l
Überarbeitbar nach	45-60 Minuten
Temperatur bei Verarbeitung und Durchtrocknung	+5°C bis +30°C
Verpackungseinheit	25 l Kanister   24 Kanister / Palette   Palettengewicht ca. 650 kg
	10 l Kanister   60 Kanister / Palette   Palettengewicht ca. 650 kg
	5 l Kanister   96 Kanister / Palette   Palettengewicht ca. 520 kg

## Allgemeine Hinweise

Bei Abdichtungs – und Instandsetzungsarbeiten sind grundsätzlich alle hierfür relevanten Normen und Richtlinien zu beachten.

# swisspor Topline BIT Voranstrich

## Hinweise

---

### Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss ausreichend trocken, eben, tragfähig, frostfrei, sauber und frei von Öl, Fett, Teer, Kiesnestern, Rissen, Staub, Schmutz, Mörtelresten und sonstigen Verunreinigungen sein.
  - Kanten sind zu brechen und Kehlen mit geeignetem Material zu runden.
- 

### Verarbeitung

- Swisspor Topline Bitumen Voranstrich ist gebrauchsfertig und wird mittels Quast, Pinsel, Rolle oder geeigneter Spritztechnik gleichmäßig auf den gereinigten Untergrund auftragen.
- 

### Besondere Hinweise

- Die frische Grundierung bis zur völligen Durchtrocknung vor Regen, Frost, und starker Sonneneinstrahlung schützen.
- Sicherheitsdatenblatt beachten