

# swisspor Topline Vario VS

## Produktbeschreibung

Lösemittelfreier, haftverbessernder Voranstrich für swisspor Topline 2K Vario.

## Produkteigenschaften

- ✓ Lösemittelfrei und umweltschonend
- ✓ Leichte Verarbeitung
- ✓ Gebrauchsfertig
- ✓ Schnell trocknend
- ✓ Spritz-, roll- und streichfähig
- ✓ Frostfrei bis 9 Monate lagerfähig

## Anwendungen

- ✓ Auf senkrechten Flächen und waagerechten Flächen
- ✓ Bodenplatten / Fundamenten / Kellerwänden
- ✓ Auf allen bekannten und geeigneten mineralischen Untergründen
- ✓ Alten vorbehandelten bituminösen Anstrichen
- ✓ Alten vorbehandelten Dickbeschichtungen



# swisspor Topline Vario VS

## Technische Daten

Merkmal	Einheit
Verbrauch	0,1 – 0,2 l/m <sup>2</sup>
Dichte	ca. 1,0 kg/l
Überarbeitbar nach**	15-30 Minuten
Temperatur bei Verarbeitung und Durchtrocknung**	+5°C bis +30°C
Verpackungseinheit	25 l Gebinde   18 Gebinde / Palette   Palettengewicht: ca. 650 kg
	10 l Gebinde / 60 Gebinde / Palette   Palettengewicht: ca. 650 kg
	5 l Gebinde / 96 Gebinde / Palette   Palettengewicht: ca. 520 kg

## Allgemeine Hinweise

Bei Abdichtungs - und Instandsetzungsarbeiten sind grundsätzlich alle hierfür relevanten Normen & Richtlinien zu beachten.

## Hinweise

### Untergrundvorbereitung

- Untergrund muss trocken, eben, tragfähig, frostfrei, sauber
- Frei von Öl, Fett, Teer, Kiesnestern, Rissen, Staub, Schmutz, Mörtelresten
- Kanten brechen
- Kehlen abrunden (mit geeignetem Material)

### Verarbeitung

- Gebrauchsfertig
- Auftrag mit Quast, Pinsel, Rolle oder Spritztechnik
- Gleichmäßig auf gereinigten Untergrund auftragen
- Bei stark saugenden/kreidenden Untergründen
- 2 Arbeitsgänge

### Besondere Hinweise

- Die frische Grundierung bis zur völligen Durchtrocknung vor Regen, Frost, und starker Sonneneinstrahlung schützen.