

Scheda di dati di sicurezza

swissporBIKUTOP

1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

swissporBIKUTOP - swissporBIKUTOP LL

swissporBIKUTOP ECO - Membrane bituminose impermeabilizzanti

1.2. Destinazione d'uso: Impermeabilizzazione flessibile in edilizia, ingegneria civile e strutturale.

Data di emissione: 11/06/2013

Data di revisione : 14/12/2017

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

swisspor AG

Bahnhofstrasse 50

CH-6312 Steinhausen

Tel : +41 21 948 48 48

Fax : +41 21 948 48 59

E-Mail/Internet : info@swisspor.com / www.swisspor.ch

Persona da contattare : M. Jacques Esseiva

(Lun. -Ven. 8.00 - 17.00)

Tel: +41 21 948 48 56

Informazione di emergenza : Informazione Tossicologica Centro di Zurigo

Numero telefonico di emergenza : 145

2. Identificazione dei pericoli

2.1. Informazioni speciali sui pericoli per l'uomo e l'ambiente

Nessun pericolo per la salute se usato come previsto.

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

Il prodotto descritto è una sostanza pura: No

3.1 Caratterizzazione chimica

Miscela a base di bitume, gomma e cariche inerti con additivi organici, inorganici o metallici. Materiali di copertura in sabbia, talco, scaglie di scisto, non tessuti o film plastici.

3.2 Informazioni aggiuntive

Il prodotto non è soggetto a etichettatura secondo la normativa vigente.

4. Misure di primo soccorso

4.1 Informazioni generali

Le seguenti istruzioni si riferiscono alla lavorazione delle membrane bituminose a caldo.

4.2 Dopo il contatto con la pelle

Dopo il contatto della pelle con il prodotto caldo: raffreddare immediatamente con acqua fredda. Non rimuovere il prodotto solidificato dalla pelle. Lavare le zone interessate con sapone e abbondante acqua, se necessario sciogliere con olio vegetale. NON usare solventi o diluenti. Le ustioni devono essere trattate da un medico.

4.3 Dopo il contatto con gli indumenti

Togliere immediatamente gli indumenti sporchi e impregnati.

4.4 Dopo il contatto con gli occhi

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare immediatamente un medico.

4.5 Consigli per il medico

Rimuovere il bitume raffreddato con, ad esempio, "Parafinum Liquidium".

5. Misure antincendio

5.1 Agenti estinguenti adatti

Anidride carbonica CO₂, polvere estinguente, sabbia, acqua nebulizzata
Combattere gli incendi più grandi con schiuma multiuso.

5.2 Agenti estinguenti non idonei per motivi di sicurezza

Getto d'acqua.

5.3 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza/preparato stesso, dai suoi prodotti di combustione...

Non inalare i gas di combustione.

5.4 Equipaggiamento protettivo speciale per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare un autorespiratore.
Indumenti protettivi per vigili del fuoco.

6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali

Evitare il contatto con la pelle.

6.2 Precauzioni ambientali

Non sono richieste misure speciali.

6.3 Metodi di pulizia / assorbimento

Lasciare solidificare, raccogliere meccanicamente.

7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Manipolazione

7.1.1 Note sulla manipolazione sicura

Non sono necessarie misure particolari se l'uso è corretto.

7.1.2 Indicazioni per la protezione da incendi ed esplosioni

Non sono necessarie misure particolari.

7.2 Stoccaggio

7.2.1 Requisiti dei locali e dei contenitori di stoccaggio

Conservare all'asciutto. Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole,

7.2.2 Informazioni sullo stoccaggio in un deposito comune

Non necessarie.

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Componenti con valori limite che richiedono il monitoraggio sul luogo di lavoro

8.1.1 Informazioni aggiuntive

Non applicabile

8.1.2 Dispositivi di protezione individuale

Protezione delle mani: guanti protettivi, sufficientemente resistenti al calore.

Materiale dei guanti: ad es. pelle

Misure protettive e igieniche: Evitare di inalare inutilmente i vapori.

Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine del lavoro.

9. Proprietà fisiche e chimiche

Forma:	solida			
Colore:	nero			
Odore:	specifico del prodotto / inodore			
	Valore/ambito	Inh.	At/per	Metodo
Valore di pH:	n.d.			
Punto di infiammabilità:	> 220	°C		DIN 51755
Temperatura di accensione:	> 350	°C		DIN 51794
Infiammabilità spontanea:	nessuna			
Pericolo di esplosione:	nessuno			
Densità:	> 1	g/cm ³	a 20 °C	
Solubilità in acqua:	Insolubile			

10. Stabilità e reattività

10.1 Prodotti e reazioni di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti e reazioni di decomposizione pericolosi.

11. Informazioni tossicologiche

11.1 Test tossicologici

11.1.1 Tossicità acuta (valori LD50/LC50 del prodotto rilevanti per la classificazione)

Non soggetto a etichettatura

11.1.2 Sintomi specifici negli studi sugli animali

Nessuno conosciuto

11.1.3 Effetti irritanti/corrosivi

Nessuno conosciuto

11.1.4 Sensibilizzazione

Non sono noti effetti sensibilizzanti.

11.2 Osservazioni generali

In base alla nostra esperienza e alle informazioni a nostra disposizione, il prodotto non provoca effetti negativi sulla salute se manipolato correttamente e usato come previsto.

12. Informazioni ecologiche

12.1 Ulteriori informazioni sull'ecologia

12.1.1 Informazioni generali

L'esperienza finora acquisita dimostra che le membrane bituminose sono neutre dal punto di vista ambientale. Grazie alle loro proprietà materiali, sono insolubili in acqua. Non sono noti effetti ecologici negativi.

13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Prodotto

13.1.1 Raccomandazione (per il prodotto stesso)

Può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici o alle macerie edilizie dopo aver consultato l'impresa di smaltimento e le autorità competenti.

Nome del rifiuto: asfalto riciclato con un massimo di 5000 mg/kg di IPA nel legante.

Codice dei rifiuti: 17 03 02

14. Informazioni sul trasporto

14.1 Trasporto terrestre ADR/RID e GGVS/GGVE

Osservazioni: Non classificato. Nessuna merce pericolosa secondo le normative nazionali e internazionali.

15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Etichettatura

15.1.1 Lettera di identificazione della designazione di pericolo:

- - - - -

Frase P (consigli di sicurezza):

Registrazione P	Formulazione
P260	Non inalare: polvere / fumo / gas / nebbia / vapore / aerosol.

15.1.2 Etichettatura speciale di alcuni preparati

Non richiesta

15.2 Regolamenti nazionali

Classe di pericolosità per le acque: -

16. Altre informazioni**16.1 Ulteriori informazioni**

Le informazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze e dell'esperienza. Questa scheda tecnica descrive i prodotti in relazione ai requisiti di sicurezza e ambientali. Dalle informazioni fornite non è possibile ricavare una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà o dell'idoneità per un'applicazione specifica. Il destinatario dei nostri prodotti è responsabile del rispetto delle leggi e delle normative vigenti, nonché dei diritti di proprietà industriale.