


swisspor DRY EPS 19-16 A

Produktbeschreibung

Das Trockenbausystem swisspor DRY 19-16 AB, gefertigt aus g te berwachtem EPS grau 032 DEO dh nach DIN EN 13163 erm glicht die Erstellung einer Fl chenheizung der Bauart B nach DIN 18560 und DIN EN 1264.



Produkteigenschaften

- ✓ R ckseitige Gewebeverst rkung
- ✓ Geringe Aufbauh he
- ✓ Freigabe mit Entkopplungsbahn incl. Rahmenholz
- ✓ Verlegeart: M ander

Format	1000 x 500 x 19 mm
VE	15 Stck./ 7,5m ²

Anwendungen

- ✓ auf Massiv- oder Holzbalkendecken in Verbindung mit einer geeigneten Lastverteilschicht (Entkopplungsbahn), einem Trockenestrichelement sowie Nassestriche.

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Bemessungswert der W�rmeleitf�higkeit	λ_D	DIN EN 4108-4	W/(m·K)	0,032
Brandverhalten		DIN EN 13501-1	Klasse	B1
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	DIN EN 826	kPa	240
Trittschallverbesserungsmass			dB	0
Rohrabstand			mm	125/250
W�rmedurchlasswiderstand	R		m ² K/W	0,51