



VKF Hagelschutz Nr. 40081

Inhaber /-in
Vaparoid AG
Fabrikstrasse 1
3946 Turtmann
Schweiz

Hersteller /-in
Vaparoid AG
3946 Turtmann
Schweiz

Gruppe 108 - Dach

Produkt Bikutop (Decklage)

Beschreibung Polymerbitumenbahn für überlappende, verklebte Verlegung, 2-lagig:

- Decklage (Oberbahnen, 2. Lage): Bikutop LL Terra HT $\geq 4,5$ mm*.
- Unterlage (Unterbahnen, 1. Lage): Bikuvap LL EVA Stria $\geq 3,0$ mm**.
- Dämmung EPS 2 * 60 mm.

*Bikutop LL Terra HT, Bikutop LL TERRA, Bikutop LL VERTE, Bikutop LL Forte, Bikutop LL Platinum, Bikutop LL Reno, Bikutop EP5 flam, Bikutop EP5 WF flam, Bikutop EP5 WF S flam, Bikutop EP5 S flam, Bikutop Pro Aqua, Bikutop ECO EP5 S flam. ** Bikuvap LL EVA Stria, Bikuplan LL Vario v, Bikuplan LL Vario Stria, Bikuplan LL Vario ts, Bikuplan LL Vario flam, Bikuplan EGV 3, Bikuplan EGV 3 speed, Bikuplan EGV 3.5 v, flam, Bikuplan EGV 3.5 v, flam, flam, Bikuplan ECO EGV 3.5 v, flam, Bikuplan ECO LL Vario v.

Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben der Beschieferung.

Unterlagen Blechschmidt Engineering: Prüfbericht 'HIR 100' (24. Januar 2025)

VKF Prüfbestimmungen 09 Dichtungsbahnen, Version 1.04 vom 01.04.2020

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Beurteilung

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 16.07.2025
Ersetzt Dokument vom

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --	Wasserdichtheit auf starrer Unterlage	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --	Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage	HW 5

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch