

swisspor STRIPE Randstreifen 8 mm

Produktbeschreibung

Randstreifen aus geschlossenzelligem Polyethylen mit PE-Folienflansch und einer Abreißschlitzung. Der Randstreifen ist ohne Klebung. Der Randdämmstreifen ist universell einsetzbar für verschiedene Arten der Flächenheizung und Flächenkühlung nach DIN 18560 und DIN EN 1264. Er muss Formänderungen des Estrichs von mindestens 5 mm aufnehmen können.

Anwendungen

- ✓ An Wänden und anderen aufgehenden Bauteilen sind schalldämmende Randfugen mit einem Randdämmstreifen anzuordnen und gegen Lagenveränderung zu sichern. Zur Montage den Randdämmstreifen auf den tragenden Untergrund stellen bzw. vor Einbau der obersten Wärme und Trittschalldämmung/Systemelement einbauen. Anschließend das Heizflächen-Systemelement unter den Folienflansch schieben. Nach Verlegung aller Flächenelemente den Folienflansch auf dem Systemelement fixieren. Der Randdämmstreifen muss bis über der Oberkante des Oberbodenbelages reichen und darf erst nach Verlegen des Fußbodenbelages bzw. bei textilen und elastischen Fußbodenbelägen nach Erhärten der Spachtelmasse abgeschnitten werden.



Format:	8 / 120 mm (VE:500m) Rolle 50 m
	8 / 150 mm (VE:400m) Rolle 50 m
	8 / 160 mm (VE:100m) Rolle 25 m
