

swisspor Randstreifen PE 8mm

Produktbeschreibung

Randstreifen 8 mm aus geschlossenzelligem Polyethylen zur Erstellung von Randfugen bei z.B. Trockenestrichkonstruktionen oder zur Erstellung von Dehnfugen in Verbindung mit dem Dehnungsfugenprofil.

Der Dehnstreifen ist universell einsetzbar für verschiedene Arten der Flächenheizung und Flächenkühlung nach DIN 18560 und DIN EN 1264. Er muss Formänderungen des Estrichs von mindestens 5 mm aufnehmen können.

Anwendungen

- ✓ An Wänden und anderen aufgehenden Bauteilen sind schalldämmende Randfugen mit einem Randdämmstreifen anzuordnen und gegen Lageänderung zu sichern. Zur Montage den Dehnstreifen auf den tragenden Untergrund stellen bzw. vor Einbau der obersten Lage Wärme- und Trittschalldämmung/Systemelemente einbauen.
- ✓ Der Dehnstreifen muss bis über die Oberkante des Oberbodenbelages reichen und darf erst nach dem Verlegen des Fußbodenbelages bzw. bei textilen und elastischen Fußbodenbeläge erst nach dem Erhärten der Spachtelmasse abgeschnitten werden.



Format: 8 / 100 mm (VE: 600m)
8 / 120 mm (VE: 500m)
8 / 150 mm (VE: 400m)
Rolle: 50 m
