

swisspor STRIPE Randstreifen RDS 8 MK2

Produktbeschreibung

Randstreifen 8 mm aus geschlossenzelligen Polyethylen mit PE-Folienflansch und einer Abreißschlitzung. Wandanschluss und Folienflansch sind selbstklebend.

Anwendungen

- ✓ Der Randstreifen ist universell einsetzbar für verschiedene Arten der Flächenheizung und Flächenkühlung nach DIN 18560 und DIN EN 1264. Er kann Formänderungen des Estrichs von mindestens 5 mm aufnehmen können. An Wänden und anderen aufgehenden Bauteilen sind schalldämmende Randfugen mit einem Randstreifen anzuordnen und gegen Lageveränderung zu sichern. Zur Montage den Randstreifen auf den tragenden Untergrund stellen bzw. vor Einbau der obersten Wärme und Trittschalldämmung/Systemelement einbauen. Anschließend das Heizflächen-Systemelement unter den Folienflansch schieben. Nach Verlegung aller Flächenelemente den Folienflansch auf dem Systemelement fixieren. Der Randstreifen muss bis über der Oberkante des Oberbodenbelages reichen und darf erst nach Verlegen des Fußbodenbelages bzw. bei textilen und elastischen Fußbodenbelägen nach Erhärten der Spachtelmasse abgeschnitten werden.



Format:	8 / 100 mm (VE: 600m)
	Rolle: 50 m
	8 / 120 mm (VE: 240m)
	Rolle: 40 m
	8 / 150 mm (VE: 100m)
	Rolle: 25 m
