

swisspor ROLL 2FIX EPS 035 DES sm

Produktbeschreibung

Verlegefertige Dämmrollen aus expandierten Polystyrolschaum (EPS), die mit einer reißfesten und Estrichanmachwasserdichten Kunstfaser-Deckschicht kaschiert sind. Ein aufgedrucktes Verlegeraster (VA 50 mm und Vielfache) vereinfacht sowohl das Zuschneiden der Dämmung als auch das Verlegen des Rohrs. Eine Folienüberlappung an einer Seite von ca. 3 cm ermöglicht eine optimale Fugenabdichtung gegen Estrichanmachwasser.



Produkteigenschaften

Geeignet für die Rohrbefestigung mittels Tackernadel und für swisspor Rohre mit Klettummantelung. Der Einsatz der Dämmrolle erstreckt sich auf fast alle Anwendungsfälle der Flächenheizung.

Rollenmaß	1.000 x 10.000 x 30 mm 1.000 x 8.000 x 40 mm
VE	30 mm: 1 x 10 m ² 40 mm: 1 x 8 m ²

Anwendungen

- ✓ unter Estrichmörteln/-massen auf Dämmschichten
- ✓ nach DIN 4108- Teil 10

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Dynamische Steifigkeit		DIN EN 13163-2	MN/m ³	≤ 30
Trittschallverbesserungsmass			dB	30: 26 40: 28