

swisspor ROLL 2FIX EPS 040 DES sg

Produktbeschreibung

Verlegefertige Dämmrollen aus expandierten Polystyrolschaum (EPS), die mit einer reißfesten und Estrichanmachwasserdichten Kunstfaser-Deckschicht kaschiert sind. Ein aufgedrucktes Verlegeraster (VA 50 mm und Vielfache) vereinfacht sowohl das Zuschneiden der Dämmung als auch das Verlegen des Rohrs. Eine Folienüberlappung an einer Seite von ca. 3 cm ermöglicht eine optimale Fugenabdichtung gegen Estrichanmachwasser.

Produkteigenschaften

Geeignet für die Rohrbefestigung mittels Tackernadel und für swisspor Rohre mit Klettummantelung. Der Einsatz der Dämmrolle erstreckt sich auf fast alle Anwendungsfälle der Flächenheizung.

Anwendungen

- ✓ unter Estrichmörteln/-massen nach DIN EN 1264
- ✓ nach DIN 4108- Teil 10



Rollenmaß	1.000 x 10.000 x 20 mm
	1.000 x 10.000 x 30 mm
	1.000 x 8.000 x 40 mm
VE	20 mm / 10 m ²
	30 mm / 10 m ²
	40 mm / 8 m ²