

swisspor ROLL EPS DEO dm 035

Produktbeschreibung

Verlegefertige Wärmedämmrolle aus Polystyrolschaum EPS 040 DEO dm nach DIN EN 13163 zum Einsatz unter Estrichen. Zur Erstellung einer normgerechten Flächenheizung nach DIN 18560 und DIN EN 1264 unter Estrichmörteln/-massen auf Dämmschichten.

Produkteigenschaften

Mit einer reißfesten und wasserdichten Gewebeverbundfolie mit aufgedrucktem Verlegeraster und einseitiger Folienüberlappung. Geeignet für die Rohrbefestigung mittels Tackernadeln, Verlegeschielen und Gittermattensystemen.

Anwendungen

- ✓ unter Estrichmörteln/-massen auf Dämmschichten
- ✓ Optional auch mit klebeaktiven Haftstreifen lieferbar



Format	20 mm: 1 x 15 m
	25,30,35 mm: 1 x 10 m
	40 mm: 1 x 8 m
VE	20 mm: 1 x 15 m ²
	25,30,35 mm: 1 x 10 m ²
	40 mm: 1 x 8 m ²

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	DIN EN 4108-4	W/(m·K)	035
Brandverhalten		DIN EN 13501-1	Klasse	E (Geprüft mit swisspor-Gewebeverbundfolie)