

swisspor ROLL EPS DES sg 035

Produktbeschreibung

Verlegefertige Wärme- und Trittschalldämmrolle aus Polystyrolschaum EPS 040 DES sg nach DIN EN 13163 zum Einsatz unter Estrichen. Zur Erstellung einer normgerechten Flächenheizung nach DIN 18560 und DIN EN 1264 unter Estrichmörteln/-massen auf Dämmschichten.

Produkteigenschaften

Mit einer reißfesten und wasserdichten Gewebeverbundfolie mit aufgedrucktem Verlegeraster und einseitiger Folienüberlappung. Geeignet für die Rohrbefestigung mittels Tackernadeln, Verlegeschielen und Gittermattensystemen.

Anwendungen

- ✓ unter Estrichmörteln/-massen auf Dämmschichten
- ✓ Optional auch mit klebeaktiven Haftstreifen lieferbar



Format	1000 x 15.000 x 20 mm
	1000 x 10.000 x 30 mm
	1000 x 8.000 x 40 mm
VE	20 mm: 1 x 15 m ²
	30 mm: 1 x 10 m ²
	40 mm: 1 x 8 m ²

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
---------	--------	------	---------	------