

swisspor ROLL EPS DES sg 040

Produktbeschreibung

Verlegefertige Wärme- und Trittschalldämmrolle aus Polystyrolschaum EPS 040 DES sg nach DIN EN 13163 zum Einsatz unter Estrichen. Zur Erstellung einer normgerechten Flächenheizung nach DIN 18560 und DIN EN 1264 unter Estrichmörteln/-massen auf Dämmschichten.

Produkteigenschaften

Mit einer reißfesten und wasserdichten Gewebeverbundfolie mit aufgedrucktem Verlegeraster und einseitiger Folienüberlappung. Geeignet für die Rohrbefestigung mittels Tackernadeln, Verlegeschiene und Gittermattensystemen.

Anwendungen

- ✓ Optional auch mit klebeaktiven Haftstreifen lieferbar
- ✓ unter Estrichmörteln/-massen auf Dämmschichten



Format	1000 x 10.000 x 20/30 mm
	1000 x 12.000 x 25 mm
	1000 x 8.000 x 40 mm
VE	20 mm: 1 x 10 m ²
	25 mm: 1 x 12 m ²
	30 mm: 1 x 10 m ²
	40 mm: 1 x 8 m ²

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Trittschallverbesserungsmass			dB	28