BIKUCOAT SPEED Primer Spray

Descrizione del prodotto

Primer monocomponente contenente solventi in bomboletta spray per l'adesione su sottofondi metallici e sintetici.



Bomboletta spray	0.4 kg
Consumo	40 - 60 g/m^2
Colore	incolore

Caratteristiche del prodotto

- Single-component
- Solvent-based
- Easy to apply
- Low consumption
- Fast curing

Applicazioni

Funzione e applicazione

- Promotore di adesione su sottofondi metallici e sintetici
- Trattamento preventivo dei sottofondi come da tabella delle aderenze
- Per sottofondi orizzontali e verticali

Componente e utilizzo

- Primer peri l'impermeabilizzazione di raccordi e risvolti secondo SIA 271 e SIA 272

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Densità			**g/cm^3**	**0.9**
Temperatura dell'aria			**°C**	**+ 5 - + 35**
Temperatura del sottofondo			**°C**	**+ 5 - + 35**
Temperatura del materiale			**°C**	**+ 10 - + 35**
Resistenza termica			**°C**	**- 20 - + 60**
Umidità relativa dell'aria			**%**	**≤ 80**
Tempo di asciugatura a 20°C e 50% um. rel.				**~ 0.5**

Avvertenze

Applicazione	Durante l'applicazione e l'indurimento, la temperatura del sottofondo deve essere di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Norme	È indispensabile attenersi alle norme vigenti e rilevanti per l'applicazione e implementare i loro requisiti in modo coerente. Devono essere rispettate anche le istruzioni di montaggio e le direttive di lavorazione di swisspor AG, nonché le specifiche tecniche delle associazioni di categoria.
Sicurezza	Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
Stoccaggio	Può essere conservato per min. 6 mesi in un luogo fresco e asciutto, al riparo dal calore e dalla luce diretta del sole. Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-08-03