

BIKUCOAT SPEED Primer Spray

Produktbeschreibung

Einkomponentiger, lösemittelhaltiger Primer in der Spraydose zur Haftvermittlung für Metall- und Kunststoffuntergründe.

Produkteigenschaften

- ✓ 1-komponentig
- ✓ lösemittelhaltig
- ✓ einfache Verarbeitung
- ✓ geringer Verbrauch
- ✓ schnelle Aushärtung

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Haftvermittler für Metall- und Kunststoffuntergründe
- ✓ Untergrundvorbehandlung gemäss aktueller Haftungstabelle
- ✓ Für horizontale und vertikale Untergründe

Bauteil und Nutzung

- ✓ Grundierung für Abdichtung von An- und Abschlüssen gemäss SIA 271, SIA 272



Gebinde	0.4 kg
Verbrauch	40 - 60 g/m ²
Farbe	farblos

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Dichte			g/cm ³	0.9
Lufttemperatur			°C	+ 5 - + 35
Untergrundtemperatur			°C	+ 5 - + 35
Materialtemperatur			°C	+ 10 - + 35
Temperaturbeständigkeit			°C	- 20 - + 60
Relative Luftfeuchtigkeit			%	≤ 80
Durchtrocknungszeit bei 20°C und 50% r.L.F			Std.	~ 0.5

Hinweise

Anwendung	Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.
Normen	Die jeweils gültigen und für die Anwendung relevanten Normen sind zwingend zu berücksichtigen und deren Vorgaben konsequent umzusetzen. Ebenso sind die aktuellen Verlegeanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG sowie die technischen Vorgaben der Fachverbände verbindlich einzuhalten.
Sicherheit	Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten.
Lagerung	Kühl, trocken, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt, mind. 6 Monate lagerfähig. Vorliegende Angaben basieren auf den derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.