Scheda di dati di sicurezza

BIKUPRIME KAT

1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale: **BIKUPRIME KAT**
UFI: **VG40-30M7-P00P-9VJJ**

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati rilevanti
Indurente

Usi sconsigliati
Nessun dato disponibile.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore:	swisspor AG Bahnhofstrasse 50 CH-6312 Steinhausen
Telefono :	+41 21 948 48 48
Telefax :	+41 21 948 48 59
E-Mail/Internet :	info@swisspor.com / www.swisspor.ch
Persona da contattare :	M. Olivier Fontaine (Lun. -Ven. 8.00 - 17.00 ore)
Telefono :	+41 21 948 48 58

Informazione di emergenza : Informazione Tossicologica Centro di Zurigo
Numero telefonico di emergenza : 145

2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Aquatic Acute 1;	H400
Aquatic Chronic 1;	H410
ED ENV 2;	EUH431
ED HH 1;	EUH380
Eye Irrit. 2;	H319
Org. Perox. D;	H242
Repr. 1B;	H360D
Skin Sens.	1; H317

Informazioni relativi alla classificazione
Il prodotto è stato classificato secondo i seguenti metodi di cui all'articolo 9 e criteri di cui al Regolamento CE nr. Nr. 1272/2008:
Pericoli fisici: valutazione dei dati conformemente ai requisiti di cui all'allegato I, parte 2
Pericoli per la salute e pericoli per l'ambiente : valutazione dei dati relativi alla tossicità e all'ecotossicità conformemente ai requisiti di cui all'allegato I, parte 3, 4 e 5.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Pittogrammi di pericolo:



GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

Indicazioni di pericolo
Pericolo

Componente(i) pericoloso(i) da segnalare in etichetta:
ftalato-di-dicicloesile
perossido di dibenzoile

Indicazioni di pericolo

EUH380	Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani.
EUH431	Sospettato di interferire con il sistema endocrino nell'ambiente.
H242	Rischio d'incendio per riscaldamento.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H360D	Può nuocere al feto.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P201	Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P234	Conservare soltanto nell'imballaggio originale.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.
P308+P313	IN CASO di esposizione o di possibili esposizione, consultare un medico.
P411+P235	Conservare in luogo fresco a temperature non superiori a +30 °C.

Elementi supplementari dell' etichetta
"Uso ristretto agli utilizzatori professionali"

2.3. Altri pericoli

Il prodotto contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Valutazione PBT

Secondo le informazioni trasmesse lungo l'intera catena di commercializzazione la miscela non contiene alcuna sostanza con un tenore >0,1% considerata come PBT.

Valutazione vPvB

Secondo le informazioni trasmesse lungo l'intera catena di commercializzazione la miscela non contiene alcuna sostanza con un tenore >0,1% considerata come vPvB.

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile. Il prodotto non è una sostanza.

3.2. Miscele

Caratterizzazione chimica

Miscela (preparato)

Ingredienti pericolosi

N.	Denominazione della sostanza		Ulteriori indicazioni	
	No CAS / CE / Index / REACH	Classificazione (CE) 1272/2008 (CLP)	Concentrazione	%
1	**ftalato-di-dicicloesile**			
	84-61-7 201-545-9 607-719-00-4 01-2119978223-34	Skin Sens. 1; H317 Repr. 1B; H360D Aquatic Chronic 1; H410 ED HH 1; EUH380 ED ENV 2; EUH431	>= 50,00 - < 70,00	peso-%
2	**perossido di dibenzoile**			
	94-36-0 202-327-6 617-008-00-0 01-2119511472-50	Org. Perox. B; H241 Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 25,00 - < 50,00	peso-%
3	**diossido di silicio, preparato chimicamente**			
	7631-86-9 231-545-4 - 01-2119379499-16	-	< 0,50	peso-%

Testo completo delle frasi H e EUH, se non già menzionate nella sezione 2.2: vedere sezione 16.

N.	Note	Limiti di concentrazione specifici	Fattore M (acuta)	Fattore M (cronica)
1	-	-	-	M = 1
2	-	-	M = 10	M = 10

N.	Via di assorbimento, organo bersaglio, effetto concreto
1	H360 per via orale; -; -

4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali
In caso di malessere persistente consultare un medico. Togliere immediatamente vestiario e calzature contaminati, effettuandone una pulizia radicale prima di riutilizzarli.

Inalazione
Allontanare dalla zona di pericolo l'infortunato. Far affluire aria fresca.

Contatto con la pelle
Lavare immediatamente con acqua e sapone.

Contatto con gli occhi
Rimuovere le lenti a contatto. Proteggendo l'occhio sano, sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le palpebre ben aperte. Trattamento medico oculistico.

Ingestione
Consultare subito il medico. Pulire a fondo la bocca con acqua. Se l'infortunato è incosciente, non somministrate nulla per bocca.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Nessun dato disponibile.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Trattamento dei sintomi.

5. Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei
Schiuma; Anidride carbonica; Getto d'acqua a pioggia; Sabbia asciutta

Mezzi di estinzione inadatti
Acqua a getto pieno; Aloni

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
In caso di incendio si possono liberare: ossido di carbonio (COx); ossigeno; acido benzoico; benzene; Gas/vapori tossici

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Usare un autorespiratore. Incendio: raffreddare con acqua i fusti in pericolo. ridurre i gas di combustione sviluppatisi mediante acqua spruzzata; Indossare tuta di protezione.

6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente

Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei paragrafi 7 ed 8. Evitare lo sviluppo di polveri.

Per chi interviene direttamente

Dispositivi di protezione individuale - vedi sezione 8

6.2. Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Non lasciar disperdere nel terreno/sottosuolo.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Bagnare, raccogliere con attrezzatura meccanica. Trattare il materiale raccolto secondo il punto "Smaltimento".

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per le informazioni sull'utilizzo in sicurezza vedere capitolo 7. Per le informazioni sulle attrezzature di protezione personali vedere capitolo 8. Per le informazioni sullo smaltimento vedere capitolo 13.

7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Indicazioni per l'utilizzo in sicurezza

Minimizzare i rischi dovuti al maneggio del prodotto provvedendo delle misure preventive e protettive adeguate. I processi di lavoro devono essere concepiti, per quanto possibile secondo lo stato tecnologico, in modo da impedire l'emissione di sostanze pericolose o da escludere il contatto con la pelle. Provvedere ad una buona ventilazione ambientale, eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro. Effettuare la pesatura solo a temperature inferiori a 25 °C.

Norme generali di protezione ed igiene del lavoro

Non fumare, mangiare o bere durante il lavoro. Tenere lontano da alimenti e bevande. Lavare le mani prima di ogni pausa ed a fine lavoro. Tenere a disposizione un dispositivo per risciacquare gli occhi. Non respirare le polveri.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

A contatto con l'aria le polveri possono formare una miscela esplosiva. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Tenere lontano da fonti di accensione e di calore. Impiegare soltanto apparecchiature antideflagranti.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche e condizioni di stoccaggio
Tenere i contenitori ermeticamente chiusi, in luogo fresco e ben ventilato. Evitare l'essiccamento

Temperatura di stoccaggio consigliata
Valore max. 30 °C

Requisiti del magazzino e dei contenitori
Conservare solo nel contenitore originale.
Materiale idoneo acciaio inossidabile; PVC

Indicazioni per lo stoccaggio congiunto
Non immagazzinare con alimenti. Non immagazzinare con: Riducenti; Acidi; Alcali; Residui del metallo pesante

7.3. Usi finali particolari
Nessun dato disponibile.

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valori limite di esposizione professionale

N.	Denominazione della sostanza	No. CAS	CE N.
1	**perossido di dibenzoile**	**94-36-0**	**202-327-6**
	MAK (SUVA)		
	Dibenzoylperoxid / Peroxyde de benzoyle		
	Valore Limite (breve termine)	5 e mg/m³	
	Valore Limite (8 ore)	5 e mg/m³	
2	**diossido di silicio, preparato chimicamente**	**7631-86-9**	**231-545-4**
	MAK (SUVA)		
	Kieselsäure, amorphe kolloidale / Silice, colloïdale amorphe		
	Valore Limite (8 ore)	4 e mg/m³	
	Notazione	SSC	

Valori DNEL, DMEL e PNEC

Valori DNEL (lavoratori)

N.	Denominazione della sostanza			No CAS / CE	
	Modalità di assunzione	**tempo di azione**	**effetto**	**Valore**	
1	**ftalato-di-dicicloesile**			**84-61-7 201-545-9**	
	per via cutanea	lungo termine (cronico)	sistemico	0,16	mg/kg bw/day
	per via inalatoria	lungo termine (cronico)	sistemico	1,13	mg/m³
	per via inalatoria	acuto, di breve durata	sistemico	1,13	mg/m³
2	**perossido di dibenzoile**			**94-36-0 202-327-6**	
	per via cutanea	lungo termine (cronico)	sistemico	13,3	mg/kg bw/day
	per via inalatoria	lungo termine (cronico)	sistemico	39	mg/m³

Valori di riferimento DNEL (consumatori)

N.	Denominazione della sostanza			No CAS / CE	
	Modalità di assunzione	tempo di azione	effetto	Valore	
1	**ftalato-di-dicicloesile**			**84-61-7 201-545-9**	
	per via orale	lungo termine (cronico)	sistemico	0,08	mg/kg bw/day
	per via cutanea	lungo termine (cronico)	sistemico	0,08	mg/kg bw/day
	per via inalatoria	lungo termine (cronico)	sistemico	0,087	mg/m³
	per via inalatoria	acuto, di breve durata	sistemico	0,087	mg/m³
2	**perossido di dibenzoile**			**94-36-0 202-327-6**	
	per via orale	lungo termine (cronico)	sistemico	2	mg/kg bw/day
	per via cutanea	lungo termine (cronico)	sistemico	17	mg/kg bw/day
	per via inalatoria	lungo termine (cronico)	sistemico	3,5	mg/m³

valori di riferimento PNEC

N.	Denominazione della sostanza		No CAS / CE	
	settore ambientale	Tipo	Valore	
1	**ftalato-di-dicicloesile**		**84-61-7 201-545-9**	
	Acqua	acqua dolce	1,04	µg/L
	Acqua	acqua marina	0,104	µg/L
	Acqua	acqua dolce sedimenti	1,06	mg/kg peso a secco
	Acqua	acqua marina sedimenti	0,1	mg/kg peso a secco
	suolo	-	0,31	mg/kg peso a secco
	impianto di depurazione (STP)	-	10	mg/L
2	**perossido di dibenzoile**		**94-36-0 202-327-6**	
	Acqua	acqua dolce	0,02	µg/L
	Acqua	acqua marina	0,002	µg/L
	Acqua	acqua dolce sedimenti	0,013	mg/kg peso a secco
	Acqua	acqua marina sedimenti	0,001	mg/kg peso a secco
	suolo	-	0,003	mg/kg peso a secco
	impianto di depurazione (STP)	-	0,35	mg/L

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Nessun dato disponibile.

Mezzi protettivi individuali

Protezione delle vie respiratorie

Qualora i valori rilevati al posto di lavoro superino i limiti prescritti é obbligatorio l'uso di un respiratore autorizzato e idoneo. Qualora non fossero disponibili delle indicazioni sulla concentrazione massima ammissibile sul posto di lavoro, occorre provvedere delle misure di protezione respiratoria adeguate in caso di formazione di polveri.

Filtro respiratorio A

Protezioni per occhi / volto

Occhiali con protezione laterale (EN 166)

Protezione delle mani

Con rischio di contatto della pelle con il prodotto, l'uso di guanti collaudati per esempio secondo la norma EN 374, è considerato una protezione sufficiente. I guanti protettivi devono essere testati prima dell'impiego per la loro idoneità rispetto alle esigenze specifiche del posto di lavoro (ad esempio stabilità meccanica, compatibilità con il prodotto chimico, proprietà antistatiche). Osservare le istruzioni e informazioni del fabbricante quanto all'impiego, allo stoccaggio, alla cura e sostituzione dei guanti. I guanti protettivi devono essere immediatamente sostituiti non appena presentano danni o usura. Organizzare le operazioni in modo da evitare un impiego permanente dei guanti protettivi.

Materiale idoneo	neoprene			
Spessore del materiale		0,5	mm	
Tempo di passaggio	>		8	h
Materiale idoneo	gomma butilica			
Spessore del materiale		0,5	mm	
Tempo di passaggio	>		8	h

Altro

Indumenti da lavoro consueti per l'industria chimica. Indumenti protettivi ignifughi e antistatici

Controllo dell'esposizione ambientale

Nessun dato disponibile.

9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato di aggregazione
solido

Forma
Polvere

Colore
bianco

Odore
debole

Valore di pH	
raggione per indicazione del pH mancante	sostanza/miscela insolubile (in acqua)

Punto di ebollizione / Intervallo di ebollizione
Nessun dato disponibile

punto di fusione/punto di congelamento
Nessun dato disponibile

temperatura di decomposizione	
Notazione	SADT: +55°C

Punto di infiammabilità
Non applicabile

Temperatura di accensione
Nessun dato disponibile

Infiammabilità
Nessun dato disponibile

limite inferiore di esplosività
Nessun dato disponibile

Limite superiore di esplosività
Nessun dato disponibile

Pressione vapore
Nessun dato disponibile

densità di vapore relativa
Nessun dato disponibile

Densità relativa
Nessun dato disponibile

Densità				
Valore	600	-	700	kg/m³

Solubilità in acqua	
Notazione	insolubile

Solubilità
Nessun dato disponibile

coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)			
N.	**Denominazione della sostanza**	**No. CAS**	**CE N.**
1	**ftalato-di-dicicloesile**	**84-61-7**	**201-545-9**
log Pow		4,82	
Temperatura di riferimento		25	°C
Metodo	OECD 117		
Fonte	ECHA		
2	**perossido di dibenzoile**	**94-36-0**	**202-327-6**
log Pow		3,2	
Temperatura di riferimento		22	°C
Metodo	OECD 107		
Fonte	ECHA		

viscosità cinematica
Non applicabile

caratteristiche delle particelle				
Sostanza di riferimento	biossido di silicio			
D50	2,5	-	50	nm
Fonte	fornitore			
Sostanza di riferimento	Prodotto			
Fonte	fornitore			
Notazione	0,1 - 0,8 mm			

9.2. Altre informazioni

Indicazioni particolari
contenuto di ossigeno attivo: 3,24-3,47%

10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività
Sensibile a decomposizione esotermica, la decomposizione viene iniziata dal calore, contatto con impurezze (ad esempio acidi, composti di metalli pesanti, ammine), attrito o urto

10.2. Stabilità chimica
Sotto calore rapidamente disintegrarsi

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
decomposizione autoaccelerata (SADT) a ca. +55 °C. Il vapore può formare miscele esplosive con l'aria.

10.4. Condizioni da evitare
Temperature > 25°C; Esplosivo allo stato secco. Calore, fiamme libere ed altre sorgenti di ignizione. Proteggere dall'azione della luce.

10.5. Materiali incompatibili
Acidi; Basi; composto organometallico; Riducenti; ruggine; ferro; rame; Ammine; Alcali

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In caso d'incendio: si veda capitolo 5.

11. Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità orale acuta				
N.	**Denominazione della sostanza**	**No. CAS**		**CE N.**
1	**ftalato-di-dicicloesile**	**84-61-7**		**201-545-9**
DL50		> 2000		mg/kg di peso corporeo
Specie		ratto		
Metodo		OECD 423		
Fonte		ECHA		
Valutazione / Classificazione		Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.		
2	**perossido di dibenzoile**	**94-36-0**		**202-327-6**
DL50		> 2000		mg/kg di peso corporeo
Specie		topo		
Metodo		OECD 401		
Fonte		ECHA		
Valutazione / Classificazione		Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.		

Tossicità dermale acuta				
N.	**Denominazione della sostanza**	**No. CAS**		**CE N.**
1	**ftalato-di-dicicloesile**	**84-61-7**		**201-545-9**
DL50		> 2000		mg/kg di peso corporeo
Specie		ratto		
Metodo		OECD 402		
Fonte		ECHA		
Valutazione / Classificazione		Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.		

Tossicità inalatoria acuta				
N.	**Denominazione della sostanza**	**No. CAS**		**CE N.**
1	**perossido di dibenzoile**	**94-36-0**		**202-327-6**
CL50		24,3		mg/l
Durata esposizione		4		h
Stato di aggregazione		Polvere/Nebbia		
Specie		ratto		
Metodo		OECD 403		
Fonte		ECHA		
Valutazione / Classificazione		Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.		
2	**perossido di dibenzoile**	**94-36-0**		**202-327-6**
DL50		> 2000		mg/kg di peso corporeo
Specie		topo		
Metodo		OECD 401		
Fonte		ECHA		
Valutazione / Classificazione		Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.		

Tossicità dermale acuta				
N.	**Denominazione della sostanza**	**No. CAS**		**CE N.**
1	**ftalato-di-dicicloesile**	**84-61-7**		**201-545-9**
DL50		> 2000		mg/kg di peso corporeo
Specie		ratto		
Metodo		OECD 402		
Fonte		ECHA		
Valutazione / Classificazione		Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.		

Tossicità inalatoria acuta			
N.	**Denominazione della sostanza**	**No. CAS**	**CE N.**
1	**perossido di dibenzoile**	**94-36-0**	**202-327-6**
CL50		24,3	mg/l
Durata esposizione		4	h
Stato di aggregazione	Polvere/Nebbia		
Specie	ratto		
Metodo	OECD 403		
Fonte	ECHA		
Valutazione / Classificazione	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.		

Corrosione/irritazione cutanea			
N.	**Denominazione della sostanza**	**No. CAS**	**CE N.**
1	**ftalato-di-dicicloesile**	**84-61-7**	**201-545-9**
Durata esposizione		15	min
Specie	Human Skin Model		
Metodo	OECD 439		
Fonte	ECHA		
Osservazioni	non irritante		
Valutazione / Classificazione	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.		
2	**perossido di dibenzoile**	**94-36-0**	**202-327-6**
Osservazioni	debolmente irritante		

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi			
N.	**Denominazione della sostanza**	**No. CAS**	**CE N.**
1	**ftalato-di-dicicloesile**	**84-61-7**	**201-545-9**
Durata esposizione		4	h
Specie	bovini		
Metodo	OECD 437		
Fonte	ECHA		
Osservazioni	non irritante		
Valutazione / Classificazione	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.		
2	**perossido di dibenzoile**	**94-36-0**	**202-327-6**
Osservazioni	irritante		

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea			
N.	**Denominazione della sostanza**	**No. CAS**	**CE N.**
1	**ftalato-di-dicicloesile**	**84-61-7**	**201-545-9**
Modalità di assunzione	Pelle		
Specie	topo		
Metodo	OECD 442B		
Fonte	ECHA		
Osservazioni	sensibilizzante		
Valutazione / Classificazione	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione sono soddisfatti.		
2	**perossido di dibenzoile**	**94-36-0**	**202-327-6**
Modalità di assunzione	Pelle		
Specie	topo		
Metodo	OCSE 429		
Fonte	ECHA		
Osservazioni	sensibilizzante		
Valutazione / Classificazione	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione sono soddisfatti.		

Mutagenicità sulle cellule germinali			
N.	**Denominazione della sostanza**	**No. CAS**	**CE N.**
1	**ftalato-di-dicicloesile**	**84-61-7**	**201-545-9**
Tipologia di indagine	Bacterial Reverse Mutation Test		
Specie	S. typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100 and E. coli WP2		
Metodo	OECD 471		
Fonte	ECHA		
Valutazione / Classificazione	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.		
2	**perossido di dibenzoile**	**94-36-0**	**202-327-6**
Tipologia di indagine	In vitro mammalian cell gene mutation test		
Specie	Cellule di linfoma di topo		
Metodo	OECD 476		
Fonte	ECHA		
Valutazione / Classificazione	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.		

Tossicità di riproduzione			
N.	**Denominazione della sostanza**	**No. CAS**	**CE N.**
1	**ftalato-di-dicicloesile**	**84-61-7**	**201-545-9**
Modalità di assunzione	per via orale		
Tipologia di indagine	Studio di tossicita' riproduttiva in due generazioni		
Specie	ratto		
Metodo	OECD 416		
Fonte	ECHA		
Valutazione / Classificazione	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione sono soddisfatti.		
2	**perossido di dibenzoile**	**94-36-0**	**202-327-6**
Modalità di assunzione	per via orale		
Tipologia di indagine	test di screening sulla tossicità riproduzione/sviluppo		
Specie	ratto		
Metodo	OECD 422		
Fonte	ECHA		
Valutazione / Classificazione	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.		

Cancerogenicità
Nessun dato disponibile

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola
Nessun dato disponibile

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta			
N.	**Denominazione della sostanza**	**No. CAS**	**CE N.**
1	**ftalato-di-dicicloesile**	**84-61-7**	**201-545-9**
Modalità di assunzione	per via orale		
Durata esposizione	90	giorno / giorni	
Specie	ratto		
Metodo	OECD 408		
Fonte	ECHA		
Valutazione / Classificazione	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.		

Pericolo in caso di aspirazione
Nessun dato disponibile

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino			
N.	**Denominazione della sostanza**	**No. CAS**	**CE N.**
1	**ftalato-di-dicicloesile**	**84-61-7**	**201-545-9**
Questa sostanza ha proprietà di interferenza con il sistema endocrino. (Uomo)			
Fonte	ECHA		

Indicazioni particolari

Rispettare le misure di sicurezza che disciplinano la manipolazione di sostanze chimiche.

12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Tossicità pesci (acuta)			
N.	**Denominazione della sostanza**	**No. CAS**	**CE N.**
1	**ftalato-di-dicicloesile**	**84-61-7**	**201-545-9**
CL50	>	2	mg/l
Durata esposizione		96	h
Specie	Oryzias latipes		
Metodo	OECD 203		
Fonte	ECHA		
2	**perossido di dibenzoile**	**94-36-0**	**202-327-6**
CL50		0,0602	mg/l
Durata esposizione		96	h
Specie	Oncorhynchus mykiss		
Metodo	OECD 203		
Fonte	ECHA		
Valutazione / Classificazione	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione sono soddisfatti.		

Tossictà pesci (cronica)
Nessun dato disponibile

Tossicità dafnia (acuta)			
N.	**Denominazione della sostanza**	**No. CAS**	**CE N.**
1	**perossido di dibenzoile**	**94-36-0**	**202-327-6**
CE50		0,11	mg/l
Durata esposizione		48	h
Specie	Daphnia magna		
Metodo	OECD 202		
Fonte	ECHA		
Valutazione / Classificazione	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione sono soddisfatti.		

Tossicità dafnia (cronica)
Nessun dato disponibile

Tossicità sulle alghe (acuta)			
N.	**Denominazione della sostanza**	**No. CAS**	**CE N.**
1	**ftalato-di-dicicloesile**	**84-61-7**	**201-545-9**
CE50	>	2	mg/l
Durata esposizione		72	h
Specie	Pseudokirchneriella subcapitata		
Metodo	OECD 201		
Fonte	ECHA		
2	**perossido di dibenzoile**	**94-36-0**	**202-327-6**
CE50		0,071	mg/l
Durata esposizione		72	h
Specie	Raphidocelis subcapitata		
Metodo	OECD 201		
Fonte	ECHA		
Valutazione / Classificazione	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione sono soddisfatti.		

Tossicità sulle alghe (cronica)
Nessun dato disponibile

Tossicità per i batteri			
N.	**Denominazione della sostanza**	**No. CAS**	**CE N.**
1	**ftalato-di-dicicloesile**	**84-61-7**	**201-545-9**
NOEC	>	100	mg/l
Durata esposizione		3	h
Specie	Fanghi attivi		
Metodo	OECD 209		
Fonte	ECHA		
2	**perossido di dibenzoile**	**94-36-0**	**202-327-6**
CE50		35	mg/l
Durata esposizione		30	min
Metodo	OECD 209		
Fonte	ECHA		

12.2. Persistenza e degradabilità

Biodegradabilità			
N.	**Denominazione della sostanza**	**No. CAS**	**CE N.**
1	**perossido di dibenzoile**	**94-36-0**	**202-327-6**
Valore		71	%
Durata		28	d
Metodo		OECD 301 D	
Fonte		ECHA	
Osservazioni		Facilmente biodegradabile (readily biodegradable)	

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Fattore di bioconcentrazione (BCF)			
Nr.	**Nome della sostanza**	**No. CAS**	**CE N.**
1	**ftalato-di-dicicloesile**	**84-61-7**	**201-545-9**
BCF		85	
Metodo		QSAR	
Fonte		ECHA	

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)			
Nr.	**Nome della sostanza**	**No. CAS**	**CE N.**
1	**ftalato-di-dicicloesile**	**84-61-7**	**201-545-9**
log Pow		4,82	
Temperatura di riferimento		25	°C
Metodo		OECD 117	
Fonte		ECHA	
2	**perossido di dibenzoile**	**94-36-0**	**202-327-6**
log Pow		3,2	
Temperatura di riferimento		22	°C
Metodo		OECD 107	
Fonte		ECHA	

12.4. Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Risultati della valutazione PBT e vPvB	
Nome del prodotto	
BIKUPRIME KAT	
Valutazione PBT	Secondo le informazioni trasmesse lungo l'intera catena di commercializzazione la miscela non contiene alcuna sostanza con un tenore >0,1% considerata come PBT.
Valutazione vPvB	Secondo le informazioni trasmesse lungo l'intera catena di commercializzazione la miscela non contiene alcuna sostanza con un tenore >0,1% considerata come vPvB.

N.	**Denominazione della sostanza**	**No. CAS**	**CE N.**
1	**ftalato-di-dicicloesile**	**84-61-7**	**201-545-9**
Valutazione PBT		La sostanza non è PBT.	
Valutazione vPvB		La sostanza non è vPvB.	
Fonte		ECHA	

12.6. Proprietà dannose per il sistema endocrino

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino			
N.	**Denominazione della sostanza**	**No. CAS**	**CE N.**
1	**ftalato-di-dicicloesile**	**84-61-7**	**201-545-9**
Questa sostanza ha proprietà di interferenza con il sistema endocrino. (Ambiente)			
Fonte	ECHA		

12.7 Altri effetti nocivi

Nessun dato disponibile.

12.8. Altre informazioni

altre informazioni
Il prodotto non deve essere immesso nell'ambiente in maniera incontrollata.

13. Indicazioni per lo smaltimento

13.1. Procedura di trattamento dei rifiuti

Prodotto

La correlazione con un numero di codice identificativo del refluo in conformità con la Catalogazione Europea dei Rifiuti va effettuata di intesa con lo smaltitore avente competenza regionale.

Imballo

I recipienti/imballaggi devono essere completamente vuotati e vanno portate allo smaltimento dei rifiuti corretto attenendosi alle disposizioni vigenti. Le confezioni non interamente vuotate vanno portate allo smaltimento con l'accordo dell'impianto di smaltitore avente competenza regionale.

14. Informazioni sul trasporto

14.1 Numero UNO o numero ID

ADR/RID/ADN	UN3106
IMDG	UN3106
ICAO-TI / IATA	UN3106

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR/RID/ADN	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID
IMDG	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID
ICAO-TI / IATA	Organic peroxide type D, solid

14.3 Classi di pericolo per il trasporto

ADR/RID/ADN – Classe	5.2
Contrassegno di pericolo	5.2
Codice di classificazione	P1
Codice di restrizione in galleria	D
IMDG – Classe	5.2
Etichette	5.2
ICAO-TI / IATA – Classe	5.2
Etichette	5.2

14.4 Gruppo di imballaggio

ADR/RID/ADN	-
IMDG	-
ICAO-TI / IATA	-

14.5 Pericoli ambientali

ADR/RID/ADN	Simbolo "pesce e albero"
IMDG	Simbolo "pesce e albero"
EmS	F-J, S-R

14.6 Precauzioni speciali per l'utilizzatore
Nessun dato disponibile.

14.7 Trasporto di merci alla rinfusa via mare secondo gli strumenti IMO
Non rilevante

15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Prescrizioni in materia di sicurezza, salute e protezione dell'ambiente / normative specifiche per la sostanza o la miscela

Normative EU

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Allegato XIV (Elenco delle Sostanze Soggette ad Autorizzazione)
Secondo i dati disponibili e/o le informazioni fornite dai fornitori a monte, questo prodotto non contiene sostanze considerate come soggette ad autorizzazione incluse nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) 1907/2006.

Elenco REACH delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all' autorizzazione			
Il prodotto contiene la sostanza/le sostanze seguenti che soddisfa/soddisfanno i criteri di cui all'articolo 57 e identificate in accordo all'articolo 59 regolamento REACH ((CE) 1907/2006) che sono considerate sostanze candidate da includere nella lista dell'Allegato XIV (Sostanze soggette ad autorizzazione).			
N.	**Denominazione della sostanza**	**No. CAS**	**CE N.**
1	**ftalato-di-dicicloesile**	**84-61-7**	**201-545-9**

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Allegato XVII: RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, PREPARATI E ARTICOLI PERICOLOSI				
Questo prodotto contiene la/le sostanza/e seguente/i di cui all'allegato XVII del regolamento REACH (CE) 1907/2006.				
N.	**Denominazione della sostanza**	**No. CAS**	**CE N.**	**N.**
1	**ftalato-di-dicicloesile**	**84-61-7**	**201-545-9**	**30, 75**
2	**perossido di dibenzoile**	**94-36-0**	**202-327-6**	**75**

DIRETTIVA 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose	
Prodotto disciplinato dall'allegato I, parte 1, categoria di pericolo:	E1, P6b
Se le proprietà della sostanza/del prodotto rientrano in più categorie, ai fini della direttiva 2012/18/UE si applicano le quantità limite più basse previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato I.	

Normative particolari
Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte dei giovani. Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte di donne in età feconda.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Per questa miscela non è stata effettuata una Valutazione della Sicurezza Chimica.

16. Altre informazioni

Fonti dei dati utilizzati per la compilazione della scheda tecnica:
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) nella versione rispettiva attualmente in vigore. Direttivi 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164.
Liste nazionali dei limiti vigenti per l'aria nella rispettiva versione attualmente in vigore.
Norme sul trasporto secondo ADR, RID, IMDG, IATA nella versione rispettiva attualmente in vigore.
Le fonti di dati utilizzate per la determinazione dei dati fisici, tossicologici ed eco tossicologici sono indicate nei rispettivi capitoli.

Testo completo delle frasi H, EUH menzionate nelle sezioni 2 e 3 (se non già compresi in queste sezioni).

ED ENV 2; EUH431	Sospettato di interferire con il sistema endocrino nell'ambiente.
ED HH 1; EUH380	Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani.
H241	Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.

Informazioni relativi alla classificazione
Il prodotto è stato classificato secondo i seguenti metodi di cui all'articolo 9 e criteri di cui al Regolamento CE nr. Nr. 1272/2008:
Pericoli fisici: valutazione dei dati conformemente ai requisiti di cui all'allegato I, parte 2
Pericoli per la salute e pericoli per l'ambiente : valutazione dei dati relativi alla tossicità e all'ecotossicità conformemente ai requisiti di cui all'allegato I, parte 3, 4 e 5.

Scheda rilasciata da
swisspor AG
Bahnhofstrasse 50, CH-6312 Steinhausen
Tél: +41 21 948 48 48, Fax: +41 21 948 48 59, E-Mail/Internet: info@swisspor.com / www.swisspor.com

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi.