


swisspor ENBATEC Basic

Produktbeschreibung

swisspor ENBATEC Basic ist eine zweilagige Entkopplungsbahn aus Polypropylen für keramische Fliesen-, Feinsteinzeug- und geeignete Natursteinbeläge. Die profilierte Noppenfolie besitzt eine hinterschnittene Struktur; das rückseitig laminierte Faser-Vlies unterstützt den Haftverbund zum Untergrund. Eine Abdichtungsfunktion besteht ausschließlich im vollständig nachgewiesenen swisspor Systemaufbau.



Produkteigenschaften

- ✓ Zweilagige Konstruktion aus PP-Noppenfolie und rückseitig laminiertem Faser-Vlies
- ✓ Entkopplung zwischen Untergrund und keramischem Belag
- ✓ Hinterschnittene Noppenstruktur für einen sicheren Kleberverbund
- ✓ Unterseitige Luftkanäle unterstützen den Feuchteausgleich aus dem Untergrund
- ✓ Füllvolumen ca. 1,6 l/m² gemäß PM-Arbeitsstand
- ✓ Mindestfliesenformat 50 × 50 mm
- ✓ Maximalformat 1.200 × 2.600 mm
- ✓ Abdichtungsfunktion im nachgewiesenen abp Systemaufbau
- ✓ Stoß-an-Stoß-Verlegung ohne Überlappung der Mattenbahnen
- ✓ Stoß Verklebung über Dichtband mit W-Klassen entsprechender System Abdichtung

Format	30 x 1 m
Stärke	3 mm

Anwendungen

- ✓ Neubau, Renovierung und Sanierung im Innenbereich
- ✓ Wohnbereiche, Bäder, Duschen und Nassräume im freigegebenen Systemaufbau
- ✓ Keramische Fliesen, Feinsteinzeug und geeignete Natursteinbeläge
- ✓ Kleberbedarf zur Verfüllung der Noppen ca. 1,6 l/m²
- ✓ Formate über 1.200 × 2.600 mm sowie Außenbereiche und abweichende Systeme nur nach objektbezogener Freigabe

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Haftfestigkeit		EN 1348	N/mm²	0,2 N/mm²
Punktlast		ANSI 118.12	N	6.927 N
Rissüberbrückung		EN 1062-7	mm	2mm
Robinson Floor Test		ASTM C627-18	Klasse	Extra Heavy