

swisspor DRY EPS 30-16

Produktbeschreibung

Das Trockenbausystem swisspor DRY 30-16 AB, gefertigt aus güteüberwachtem EPS 035 DEO ds nach DIN EN 13163 ermöglicht die Erstellung einer Flächenheizung der Bauart B nach DIN 18560 und DIN EN 1264.



Produkteigenschaften

- ✓ Einfache und schnelle Verlegung
- ✓ Verlegeart: Mäander und Doppel-Mäander
- ✓ Flächen- und Umlenkbereich in einem Element

Anwendungen

- ✓ auf Massiv- oder Holzbalkendecken in Verbindung mit einer geeigneten Lastverteilschicht, einem Trockenestrichelement sowie Nassestriche.

Format	1000 x 500 x 30 mm
VE	10 Stck. / 5m ²

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Rohrabstand			mm	125/250
Wärmeleitfähigkeit			W/m·K	0,035
Brandverhalten		DIN EN 13501-1	Klasse	B1
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	DIN EN 826	kPa	150
Trittschallverbesserungsmass			dB	0
Wärmedurchlasswiderstand	R		m ² K/W	0,35