

swisspor DRY EPS 26-16

Produktbeschreibung

Das Trockenbauelement TBE 26-16, gefertigt aus güteüberwachtem EPS grau 032 DEO dh nach DIN EN 13163 ermöglicht die Erstellung einer Flächenheizung der Bauart B nach DIN 18560 und DIN EN 1264.



Produkteigenschaften

- ✓ Einfache und schnelle Verlegung
- ✓ Verlegeart: Mäander und Doppel-Mäander
- ✓ Flächen-und Umlenkbereich in einem Element

Anwendungen

- ✓ Auf Massiv- oder Holzbalkendecken in Verbindung mit einem Trockenestrichelement oder einem Nassestrich.

Format	1000 x 500 x 26 mm
VE	10 Stck. / 5m ²

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Rohrabstand			mm	125/250
Wärmeleitfähigkeit			W/m·K	0,32
Brandverhalten		DIN EN 13501-1	Klasse	B1
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	DIN EN 826	kPa	150
Trittschallverbesserungsmass			dB	0
Rohrdimension	$\varnothing$		mm	16
Wärmedurchlasswiderstand	R		m ² K/W	0,60