


swisspor DRY EPS 26-16 A

Produktbeschreibung

Das Trockenbausystem swisspor DRY 26-16 AB, gefertigt aus güteüberwachtem EPS grau 032 DEO dh nach DIN EN 13163 ermöglicht die Erstellung einer Flächenheizung der Bauart B nach DIN 18560 und DIN EN 1264.



Produkteigenschaften

- ✓ Einfache und schnelle Verlegung
- ✓ Freigabe für Entkopplungsbahn und TBUB 10 Unterboden incl. Rahmenholz
- ✓ Verlegeart: Mäander

Format	1000 x 500 x 26 mm
VE	10 Stk. / 5 m ²

Anwendungen

- ✓ auf Massiv- oder Holzbalkendecken in Verbindung mit einer geeigneten Lastverteilschicht (Entkopplungsbahn/TBUB 10), einem Trockenestrichelement sowie Nassestriche.

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Rohrabstand			mm	125/250
Wärmeleitfähigkeit			W/m·K	0,032
Brandverhalten		DIN EN 13501-1	Klasse	B1
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	DIN EN 826	kPa	240
Trittschallverbesserungsmass			dB	0