

swisspor DRY HF 30-16

Produktbeschreibung

Das Trockenbausystem TBE HF 30-16, gefertigt aus Holzfaser DEO ds nach DIN EN 13171 ermöglicht die Erstellung einer Flächenheizung der Bauart B nach DIN 18560 und DIN EN 1264.



Produkteigenschaften

- ✓ Baubiologisch unbedenklich
- ✓ 100 % recyclebare Werkstoffe
- ✓ Verlegeart: Mäander
- ✓ Grundmaterial aus nachwachsendem Rohstoff

Anwendungen

- ✓ auf Massiv- oder Holzbalkendecken, mit einem Trockenestrich-element sowie Nassestriche.

Format	1000 x 500 x 30 mm
VE	5 Stk. / 2,5m ²

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Wärmeleitfähigkeit			W/m·K	0,044
Brandverhalten		DIN EN 13501-1	Klasse	E
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	DIN EN 826	kPa	180
Trittschallverbesserungsmass			dB	0
Rohrabstand			mm	125/250
Rohrdimension	$\varnothing$		mm	16
Wärmedurchlasswiderstand	R		m² K/W	0,60