


swisspor DRY HF 30-16 A

Produktbeschreibung

Das Trockenbausystem swisspor DRY GREEN 30-16 AB aus Holzfaser, gefertigt nach DIN EN 13171 und DIN 4108-10 (DEO ds) ermöglicht die Erstellung einer Flächenheizung der Bauart B nach DIN 18560 und DIN EN 1264.



Produkteigenschaften

- ✓ Freigabe mit Entkopplungsmatte und Rahmenholz
- ✓ Verlegeart in Mäander
- ✓ Baubiologisch unbedenklich
- ✓ Grundmaterial aus nachwachsendem Rohstoff*

Format	1000 x 500 x 30 mm
VE	5 Stck. / 2,5m ²

Anwendungen

- ✓ auf Massiv- oder Holzbalkendecken in Verbindung mit einer geeigneten Lastverteilschicht, zum Beispiel aus Trockenestrich-elementen oder einem Nassestrich.

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Brandverhalten		DIN EN 13501-1	Klasse	Euroklasse E
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	DIN EN 826	kPa	180
Trittschallverbesserungsmass			dB	0
Rohrabstand			mm	125/250
Wärmeleitfähigkeit			W/m·K	0,043
Rohrdimension	Ø		mm	16
Wärmedurchlasswiderstand	R		m ² K/W	0,62