

swisspor Dehnungsfugenprofil PS SK

Produktbeschreibung

Dehnfugenprofil 2000 x 35 x 20 mm, Rohr Ø 12-18 mm Dehnfugenprofil aus Polystyrol zur Aufnahme eines Dehnstreifen zur Erstellung von Bewegungsfugen im Estrich nach DIN 18560 und DIN EN 1264 .



Anwendungen

- ✓ Bei Heizestrichen sind in der Regel in Türdurchgängen Bewegungsfugen anzuordnen. Weiterhin sind innerhalb einer Heizfläche je nach Estrichtyp, Feldgröße, Raumgeometrie, Bodenbelagswahl, etc. ebenfalls Bewegungsfugen vorzusehen.
- ✓ Die besondere Konstruktion des Profils ermöglicht die Aufnahme von seitlichen Estrichbewegungen ohne zu brechen.
- ✓ Das Dehnfugenprofil ist mit einem selbstklebenden Fuß und einem innen liegenden klebeaktiven Haftstreifen im Doppel T-Profil versehen. Damit wird bei Fließestrichen ein Aufschwimmen des Dehnstreifens sicher verhindert. Beide klebeaktive Haftstreifen sind mit einer Schutzfolie abgedeckt.

Format:	2000 x 35 x 20 mm
VE:	50 m