

swisspor Randstreifen PE 10 mm F

Produktbeschreibung

Randstreifen 10 mm Dicke aus geschlossenzelligem Polyethylen mit PE-Folienflansch und einer Abreißschlitzung.

Produkteigenschaften

- ✓ Er kann Formänderungen des Estrichs von mindestens 5 mm aufnehmen können
- ✓ Sie dienen als essenzielle Schallentkopplung (Trittschallschutz)
- ✓ Folienflansch sorgt dafür dass das Anmachwasser des Estrichs nicht hinter die Dämmung läuft

Anwendungen

- ✓ An Wänden und anderen aufgehenden Bauteilen sind schalldämmende Randfugen mit einem Randstreifen anzuordnen und gegen Lagenveränderung zu sichern. Zur Montage den Randstreifen auf den tragenden Untergrund stellen bzw. vor Einbau der obersten Wärme und Trittschalldämmung/Systemelement einbauen. Anschließend das Heizflächen-Systemelement unter den Folienflansch schieben. Nach Verlegung aller Flächenelemente den Folienflansch auf dem Systemelement fixieren. Der Randstreifen muss bis über der Oberkante des Oberbodenbelages reichen und darf erst nach Verlegen des Fußbodenbelages bzw. bei textilen und elastischen Fußbodenbelägen nach Erhärten der Spachtelmasse abgeschnitten werden.



Format	10 / 120 mm
	10 / 150 mm
	VE: 8 x 50 m Rolle