

swisspor Randstreifen PE 10 mm

Produktbeschreibung

Randstreifen 10 mm aus geschlossenzelligem Polyethylen zur Erstellung von Randfugen bei z.B. Trockenestrichkonstruktionen oder zur Erstellung von Dehnfugen in Verbindung mit dem Dehnungsfugenprofil. Ohne Klebung und ohne Folienflansch.

Der Dehnstreifen ist universell einsetzbar für verschiedene Arten der Flächenheizung und Flächenkühlung nach DIN 18560 und DIN EN 1264. An Wänden und anderen aufgehenden Bauteilen sind schalldämmende Randfugen mit einem Randstreifen anzuordnen und gegen Lageänderung zu sichern.

Produkteigenschaften

- ✓ Universell einsetzbar bei verschiedenen Trockenbauaufbauten
- ✓ Für die seitliche Schallentkopplung von schwimmenden Estrichkonstruktionen, aufgehenden Bauteilen z.B. Türzargen, sowie für die sichere Schallentkopplung leichter Ständerwände.

Anwendungen

- ✓ Der Dehnstreifen muss bis über die Oberkante des Oberbodenbelages reichen und darf erst nach dem Verlegen des Fußbodenbelages bzw. bei textilen und elastischen Fußbodenbeläge erst nach dem Erhärten der Spachtelmasse abgeschnitten werden.



Format: 10 / 100 mm (VE: 600 m)
10 / 120 mm (VE: 500 m)
10 / 160 mm (VE: 400 m)
Rolle: 50 m

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
---------	--------	------	---------	------