

swisspor BIKUCOAT SPEED 1K

Produktbeschreibung

Hochelastischer, einkomponentiger und lösemittelfreier Flüssigkunststoff auf SMP-Basis mit Vliesarmierung. Ideal für An- und Abschlüsse und individuelle Sonderlösungen geeignet.

Produkteigenschaften

- ✓ Lösemittelfrei, nahezu geruchslos während Verarbeitung und Aushärtung
- ✓ Einkomponentig, direkt verarbeitbar
- ✓ Europäische technische Zulassung (ETA-24/0499 nach EAD 030350-00-0402)
- ✓ Nahtüberdeckung im Vlies ≥ 5 cm, bei Fremdmaterialien ≥ 10 cm
- ✓ Hohe Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit

Anwendungen

- ✓ Hochflexible Abdichtung für den An- und Abschlussbereich sowie Sonderlösungen
- ✓ Nass in Nass mit swissporFLK-Vlies KA verarbeitbar
- ✓ Untergrundvorbehandlung gemäss Tabelle



VE	7,0 kg + 14,0 kg Kunststoff-eimer
----	-----------------------------------

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Brandverhalten		DIN EN 13501-1	Klasse	E
Brandverhaltensgruppe				RF3(cr)
Beständigkeit gegenüber alternden, chemischen Medien (heiss und kalt)		EAD 030350-00-0402		W3
			g/cm ³	1.3
Temperaturbeständigkeit			°C	- 30 - + 90