

swisspor BIKUCOAT SPEED Primer

Produktbeschreibung

Einkomponentige Grundierung zur Haftvermittlung auf getesteten Untergründen aus thermoplastischen- und elastomeren Abdichtungsbahnen wie, TPO, FPO, EPDM und weiteren Kunststoffbahnen. Bitte zusätzlich die Grundierungshinweise und technischen Informationen beachten.



Produkteigenschaften

- ✓ Haftvermittlung speziell für TPO-, FPO-, EPDM- und weitere Kunststoffbahnen
- ✓ Einkomponentig, direkt verarbeitbar
- ✓ Verarbeitung mit Pinsel oder Tuch
- ✓ Flächendeckend aufzutragen, bildet einen geschlossenen Film
- ✓ Sicherer Härungsverlauf durch Vorab-Haftproben überprüfbar

VE

0,4 + 0,8 kg Kunststoffflasche

Anwendungen

Function and application

- ✓ Haftvermittlung zwischen verschiedenen nichtsaugenden Untergründen und BIKUCOAT SPEED
- ✓ Untergrundvorbehandlung gemäss Tabelle
- ✓ Für Horizontale und Vertikale Untergründe

Component and use

- ✓ Grundierung für Abdichtung von An- und Abschlüssen gemäss SIA 271, SIA 272

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
			g/cm ³	0.9
Temperaturbeständigkeit			°C	- 20 - + 60