

swisspor BIKUCOAT SPEED Quick

Produktbeschreibung

swisspor BIKUCOAT-SPEED Quick ist ein lösemittelfreier Beschleuniger, der speziell für Spachtelmassen aus swisspor BIKUCOAT-SPEED LF 1K und Quarzsand entwickelt wurde. Er verkürzt die Durchhärtungszeit der Spachtelschichten und sorgt für eine zuverlässige Verarbeitung. Eine Kombination mit anderen swisspor BIKUCOAT-SPEED Produkten ist nicht zulässig.



Produkteigenschaften

- ✓ Lösungsmittelfrei
- ✓ Beschleunigt die Durchhärtung von Spachtelmassen
- ✓ Exakte Dosierung über Kunststoffflasche möglich
- ✓ Einfache Verarbeitung mit Rührwerk
- ✓ Nur in Verbindung mit swisspor BIKUCOAT-SPEED LF 1 K + Quarzsand einsetzbar

VE

0,25 kg in Kunststoffflaschen

Anwendungen

- ✓ Zum Beschleunigen der Durchhärtung von Spachtelmassen aus swisspor BIKUCOAT-SPEED LF 1 K und Quarzsand
- ✓ Geeignet für Reparatur- und Ausgleichsarbeiten, bei denen eine schnelle Weiterbearbeitung erforderlich ist

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Dichte			g/cm ³	ca. 1,0