

swisspor BIKUCOAT SPEED Seal 1K

Produktbeschreibung

Faserverstärkter, lösemittelfreier, einkomponentiger Flüssigkunststoff auf SMP-Basis, der sich besonders für geometrisch anspruchsvolle Formen wie Kleinstdurchdringungen (z B. Schrauben) geeignet. Er ermöglicht eine sichere und dichte Integration dieser Durchdringungen in die BIKUCOAT SPEED Abdichtung.



Produkteigenschaften

- ✓ erhöhte Strukturviskosität
- ✓ geruchsneutral
- ✓ lösemittelfrei
- ✓ hoch- /dauerelastisch
- ✓ diffusionsfähig
- ✓ witterungsbeständig
- ✓ alkaliebeständig
- ✓ UV-stabil
- ✓ alterungsbeständig
- ✓ einfache Verarbeitung
- ✓ Einkomponentig, direkt verarbeitbar

Format	3.5 kg Kunststoffeimer
Verbrauch	1,0 – 2,0 kg/m ²
Farbe	grau

Anwendungen

- ✓ Für Horizontale und Vertikale Untergründe Reparaturen auf Dachflächen und in Anschlussbereichen
- ✓ Notabdichtungen bei akuten Schäden
- ✓ Abdichtungen in schwer zugänglichen Bereichen, wo vliesarmierte Systeme nicht möglich sind
- ✓ Ergänzende Reparaturen an bestehenden Abdichtungssystemen
- ✓ für geometrisch anspruchsvolle Formen im Zusammenhang mit Abdichtung für An- und Abschlüsse gemäss SIA 271, SIA 272

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Dichte			g/cm ³	1.3
Temperaturbeständigkeit			°C	- 20 - + 80