

swisspor BIKUCOAT SPEED Reperaturset

Produktbeschreibung

swissporFLK Reperaturset ist ein lösemittelfreier, einkomponentiger Flüssigkunststoff auf SMP-Basis. Es dient zur schnellen und flammlosen Abdichtung von Flachdächern, Balkonen, Detailanschlüssen, Bauwerken und Sonderlösungen. Das Produkt ist in den höchsten Leistungsstufen nach europäischen Richtlinien geprüft und zertifiziert und verfügt über allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse, auch für den Einsatz im erdberührten Bereich.



Produkteigenschaften

- ✓ geruchsneutral
- ✓ lösemittelfrei
- ✓ hoch- /dauerelastisch
- ✓ diffusionsfähig
- ✓ witterungsbeständig
- ✓ alkaliebeständig
- ✓ UV-stabil
- ✓ alterungsbeständig
- ✓ wurzel und rhizomfest
- ✓ ETA-Zertifiziert
- ✓ einkomponentig, direkt verarbeitbar

Anwendungen

- ✓ Für schnelle Reparaturen und Notfall-Abdichtungen auf Flachdächern und Balkonen
- ✓ Zur Abdichtung von Detailanschlüssen und Sonderlösungen
- ✓ Bauwerksabdichtungen im erdberührten Bereich oder an Sockeln und bodentiefen Fenstern

Kunststoffbeutel mit Dachpflaster	20 x 20 cm oder 30 x 30 cm
Farbe	grau
Verbrauch	2.8 kg/m ² bei 2.2 mm Schichtstärke

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Brandverhalten		DIN EN 13501-1	Klasse	E
Brandverhaltensgruppe				RF3(cr)
Beständigkeit gegenüber alternden, chemischen Medien (heiss und kalt)		EAD 030350-00-0402		W3
Dichte			g/cm ³	1.3
Temperaturbeständigkeit			°C	- 30 - + 90



swisspor Deutschland GmbH
Kreisstraße 34 c
DE-06493 Dankerode
info.de@swisspor.com
+49 39484 712-0

Verkauf
+49 39484 712-0
verkauf.swisspor.de@swisspor.com