

Adjuvant swisspor Perl Mix

Description produit

Adjuvant liquide pour renforcer la résistance de swisspor Perl, charge d'égalisation.

Caractéristiques du produit

- ✓ Liquide
- ✓ Incolore
- ✓ À base d'huile minérale

Applications

Fonction et application

Agent de consolidation pour swissporPerl Charge d'égalisation

Élément de construction et utilisation

Toiture plate

- ✓ Pour augmenter la résistance à l'arrachement et prévenir tout risque de déplacement sous l'effet du vent du swissporPerl Charge d'égalisation.

Plafond et sol

- ✓ Pour augmenter la résistance à l'arrachement du swissporPerl Charge d'égalisation sous les chapes flottantes.

Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Température de mise en œuvre < +5 °C



Bidon	1,5 l
Couleur	Incolore
Base	Huile minérale

Informations

Application

Rendement par sac : env. 80 mm d'épaisseur de remblai fini par m² (compactage de 20 %) Mélange : manuel ou mécanique. Bien mélanger avec swisspor Perl Charge d'égalisation pendant 3 minutes maximum. Ne préparer que la quantité de matériau pouvant être mise en œuvre en une seule fois. 1,5 l suffit pour 1 sac de swisspor Perl Charge d'égalisation. Durée limite d'utilisation : de 15 à 60 min selon la température

Normes

Les normes en vigueur et pertinentes pour l'application doivent impérativement être prises en compte et leurs exigences appliquées de manière stricte. De même, les instructions de pose et directives de mise en œuvre actuelles de swisspor Romandie SA, ainsi que les prescriptions techniques des associations professionnelles, doivent être respectées.

Sécurité

Les fiches de données de sécurité des produits utilisés doivent être respectées.

Informations

Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.