

swisspor ROC 2FIX

Produktbeschreibung

Verlegefertige Wärme- und Trittschalldämmplatte für Gebäude aus druckfester, nicht brennbarer Mineralwolle nach DIN EN 13162, als Verbundplatte. Mit einer reißfesten und wasserdichten Kunstfaser-Deckschicht nach DIN 18560 und DIN EN 1264, mit aufgedrucktem Verlegeraster VA 50 mm und Vielfachen und zweiseitiger Folienüberlappung zur Erstellung einer normgerechten Flächenheizung der Bauart A unter Estrichmörteln/-massen auf Dämmschichten.

Anwendungen

- ✓ Anwendungsgebiet gemäß DIN 4108-10: DES
- ✓ unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen auf Dämmschicht mit Schallschutzanforderungen.



Dicke	13 - 35 mm
Format	1000 x 1000 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	DIN EN 4108-4	W/(m·K)	0,032
Brandverhalten		DIN EN 13501-1	Klasse	A1 (Dämmung)
Dynamische Steifigkeit		DIN EN 13163-2	MN/m³	13/20: ≤ 30 35: ≤ 10