

swisspor MKV Rohr Light

Produktbeschreibung

Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-RT/AL/PE-RT) Dimension 16 x 2,0 mm. Gütegeprüft und fremdüberwacht. Gefertigt nach DIN 16836, formstabil und sauerstoffdicht. Außenfarbe Rot. 100 % sauerstoffdicht gemäß DIN 4726 durch Aluminiumsperrschicht. SKZ Gütegeprüft und fremdüberwacht.

Hinweis: Dieses Rohr ist nicht DVGW-geprüft und nicht für Trinkwasseranlagen einzusetzen.



Produkteigenschaften

- ✓ 100 % sauerstoffdicht nach DIN 4726
- ✓ Formstabil, außen rot
- ✓ Nach DIN 16836 gefertigt
- ✓ Gütegeprüft und fremdüberwacht (SKZ)
- ✓ Speziell für Flächenheizungen geeignet

Maße:	16 x 2,00 mm
VE:	100/200/500 m

Anwendungen

- ✓ Speziell für Anwendungen in der Flächenheizung.

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Rohrdimension	Ø		mm	16 x 2,00
Wärmeleitfähigkeit			W/m·K	0,4
Ausdehnungskoeffizient				0,025 mm/m · K
Betriebstemperatur			°C	max. 60°
Betriebsdruck		Anw.-Klassen 4/5		6 bar bei 60° C
Biegeradius			mm	5 x da, frei gebogen
Biegeradius			mm	4 x da, mit Biegewerkzeug gebogen