

swisspor PERT Rohr

Produktbeschreibung

Gefertigt nach DIN 16833/16834, aus Polyethylen mit erhöhter Temperaturbeständigkeit. Ausgestattet mit einer mittig liegende EVOH-Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726. Gütegeprüft und fremdüberwacht. Werkseigene Kontrollen und Fremdüberwachungen durch externe Prüfinstitute garantieren gleich bleibende und zuverlässige Qualitäten.



Produkteigenschaften

- ✓ SKZ geprüft
- ✓ KIWA/KOMO geprüft
- ✓ ETA Zertifikat

Anwendungen

- ✓ Anwendungen der Flächenheizung und -kühlung, Wandheizung und -kühlung, Deckenheizung -kühlung.

Rohr	10 x 1,3 mm
	14 x 2,0 mm
	16 x 2,0 mm
	17 x 2,0 mm
	20 x 2,0 mm
VE:	10 x 1,3: 120 m
	14,16,17,20 x 2,0: 200/600 m

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Ausdehnungskoeffizient				0,195
Oberflächenrauigkeit			mm	0,007
Wärmeleitfähigkeit			W/m·K	0,4