

swisspor MKV Rohr Light Klett

Produktbeschreibung

swisspor MKV Rohr Light Klett Dimension 16 x 2,0 mm.
Gütegeprüft und fremdüberwacht. Gefertigt nach DIN 16836, formstabil und sauerstoffdicht. Außenfarbe Rot. 100 % sauerstoffdicht gemäß DIN 4726 durch Aluminiumsperrschicht. SKZ Gütegeprüft und fremdüberwacht.
Hinweis: Dieses Rohr ist nicht DVGW-geprüft und nicht für Trinkwasseranlagen einzusetzen.



Produkteigenschaften

- ✓ 100 % sauerstoffdicht nach DIN 4726
- ✓ Formstabil, außen rot
- ✓ Nach DIN 16836 gefertigt
- ✓ Gütegeprüft und fremdüberwacht (SKZ)
- ✓ Speziell für Flächenheizungen geeignet

Rohr:	16 x 2,0 mm
VE:	200/500 m (Ring)

Anwendungen

- ✓ Für Flächenheizung auf Dämmrollen oder Faltplatten mit Vlieskaschierung

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Rohrdimension	Ø		mm	16 x 2,00
Wärmeleitfähigkeit			W/m·K	0,4
Ausdehnungskoeffizient				0,025 mm/m · K
Betriebstemperatur			°C	max. 60°
Betriebsdruck		Anw.-Klassen 4/5		6 bar bei 60° C