

swisspor Heizkreisverteiler ES

Produktbeschreibung

Heizkreisverteiler aus Edelstahlprofil 1.4301, druckgeprüft nach DIN 3230 mit Durchflussanzeiger im Vorlaufstamm (0-2,5 l/min.). Vormontiert mit drehbaren ½"-KFE Hahn im 1"-Endstopfen. Sekundärabgänge mit ¾"- Eurokonusanschluss. Ventilabstand 50 mm. Mit schallgedämmten Wandhaltern, Etiketten zur Kennzeichnung und Befestigungssatz. Vor- und Rücklaufstamm mit 1"-IG-Überwurf flachdichtend zur Aufnahme der Kugelhähne bzw. Anschlusswinkel. Rücklaufstamm mit Thermostatventilen und abschraubbarer Handkappe zur Umrüstung auf thermoelektrische Stellantriebe M 30 x 1,5 mit einem Ventilhub von 2,9 mm.



Produkteigenschaften

- ✓ Durchflussanzeiger im Vorlaufstamm (0-2,5 l/min)
- ✓ Rücklaufstamm mit Thermostatventilen, vor einstellbar (M30 x 1,5)
- ✓ Schallgedämmte Wandhalter
- ✓ Vor- und Rücklaufstamm mit 1" – IG- Überwurf flachdichtend
- ✓ Ventilabstand 50 mm

Anwendungen

- ✓ Für die Verteilung und Regelung von Heizkreisen in Flächenheizungen
- ✓ Einsatz in geschlossenen Heizsystemen mit Edelstahlverteilern

Technische Daten

Heizkreise	Länge (L) in mm	Höhe (H) in mm	Tiefe (T) in mm
02	230	200	25
03	280	200	25
04	330	200	25
05	380	200	25
06	430	200	25
07	480	200	25
08	530	200	25
09	580	200	25
10	630	200	25
11	680	200	25
12	730	200	25
13	780	200	25
14	830	200	25
15	880	200	25