swisspor Topline Vario

Produktbeschreibung



Universell verwendbare, zweikomponentige, flexible, polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD). Zur erdberührten Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18533 – auch gegen drückendes Wasser. Als Horizontalabdichtung in- und unter Wänden sowie als Haftbrücke auf kritischen Untergründen. Schützt dauerhaft Bauteile entsprechend der DIN 18533 in den Anwendungs-bereichen W1-E, W2.1-E, W3-E und W4-E. Einsetzbar in- und unter Wänden entsprechend den Prüfgrundsätzen-FPD im Lastfall 2 (LF2). Verwendbar als Schutz gegen Radonstrahlung auf- und unter erdberührten Bauteilen.

Produkteigenschaften

- Lösemittelfrei und umweltschonend
- Rissüberbrückend und flexibel
- Leichte Verarbeitung und Hohe Standfestigkeit
- Nahtlos durchtrocknend
- Spachtelfähig, spritzfähig und streichfähig
- Überstreichbar mit geeigneten Farben
- Überputzbar mit geeigneten Mörteln
- Schnell durchhärtend und Radondicht
- Frost- und tausalzbeständig
- Frostfrei bis 9 Monate lagerfähig

Anwendungen

- Auf senkrechten und waagerechten Flächen
- Bodenplatten
- Fundamenten
- Kellerwänden
- Auf allen bekannten geeigneten mineralischen Untergründen

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Dichte			**g/ml**	**A + B angemischt 1,2**
Materialschwund			**%**	**7**
Durchhärtung / Belastbarkeit			**Tage**	**1-2**
Regenfestigkeit			**Std.**	**2-3**

swisspor Deutschland GmbH
Kreisstraße 34 c
DE-06493 Dankerode
info.de@swisspor.com
+49 39484 712-0

Verkauf
+49 39484 712-0
verkauf.swisspor.de@swisspor.com

Erstellt 2026-10-27