swisspor DRY GF 25-16 Flächenelement

Produktbeschreibung

Die Estrichelemente swisspor DRY GF 25-16 Flächenelement aus Gipsfaser sind Systembestandteil der swisspor DRY – Fußbodenheizung GF. Sie fungieren zusammen mit der swisspor Vergussmasse Universal als lastverteilende Schicht und bieten die Möglichkeit zur variablen Verlegung des Heizrohres PE-RT 16 × 2,0 mm in der integrierten Rohrnut. Die Verlegung erfolgt schwimmend auf Dämmung oder auf festem Untergrund.



Format	1.200 x 600 mm
Gewicht	ca. 21,2 kg/Element

Produkteigenschaften

- Verlegung mit Nut-Feder ohne Verschrauben
- Lastverteilschicht zusammen mit der swisspor Vergussmasse-Universal
- Fix-Führung zur sicheren Aufnahme des 16 mm Heizrohres
- Für Feuchträume geeignet (Wassereinwirkungsklassen W0-I &W1-I)
- Baubiologisch geprüftes und empfohlenes Plattenmaterial
- Extrem hohe Passgenauigkeit der einzelnen Platten bei derVerlegung

Anwendungen

- Neubauten als auch für Sanierungen und Modernisierungen
- robuste Systemkonstruktionen
- vergleichsweise leichte Bauweisen und eineeffiziente Wärmeverteilungen

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Dicke	d	EN 823	**mm**	**25**
Rohdichte			**[kg/m^3]**	**ca. 1.250**
Brandverfahren		DIN EN 13501-1		**A1**

swisspor Deutschland GmbH
Kreisstraße 34 c
DE-06493 Dankerode
info.de@swisspor.com
+49 39484 712-0

Verkauf
+49 39484 712-0
verkauf.swisspor.de@swisspor.com

Erstellt 2026-10-28