swisspor LVS GF 15

Produktbeschreibung

Der swisspor Trockenestrich aus Gipsfaser mit dem einzigartigen Steck-System ermöglicht ein optimales Verlegeergebnis mit dem swisspor THERM Kleber ohne zusätzliches Verschrauben oder Verklammern. Die dadurch erstellte Fläche dient als lastverteilende Schicht zur Aufnahme aller gängigen Oberbeläge.



Format	1.200 x 600 mm
Gewicht	ca. 14,1 kg/Element

Produkteigenschaften

- Extrem hohe Passgenauigkeit
- Einfache und schnelle Verlegung durch Steck-System
- Kein Verschrauben notwendig
- Baubiologisch geprüftes und empfohlenes Plattenmaterial
- Für Feuchträume

Anwendungen

- Neubauten als auch für Sanierungen und Modernisierungen
- robuste Systemkonstruktionen
- vergleichsweise leichte Bauweisen und eine effiziente Wärmeverteilungen

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Dicke	d	EN 823	**mm**	**15**
Rohdichte			**[kg/m^3]**	**ca. 1.250**
Brandverfahren		DIN EN 13501-1		**A1**

swisspor Deutschland GmbH
Kreisstraße 34 c
DE-06493 Dankerode
info.de@swisspor.com
+49 39484 712-0

Verkauf
+49 39484 712-0
verkauf.swisspor.de@swisspor.com

Erstellt 2026-11-02